







	KAMERA INTERNETOWA USB HO-730IPC - 1080p 3.6 mm	PRZEJŚCIE BNC-W/CINCH- G*P100	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY HN-B25/3 TROJFAZOWY 25 A TYP B Eaton	OPROGRAMOWANIE RCPM4-WEB-25 ROGER	MAGNES W OBUDOWIE HERMETYCZNEJ OPXM-1 SATEL	SZAFKA RACK STOJĄCA EPRADO-R19-27U/600FW
						
	163.89 SEK 201.58 SEK	248.89 SEK 306.13 SEK	175.47 SEK 215.83 SEK	3194.44 SEK 3929.16 SEK	102.78 SEK 126.42 SEK	4155.56 SEK 5111.34 SEK
Licencja	RCP Master 4 Web
Szerokość wewnętrzna	19 "
Standard	TCP/IP
Współpraca	AXD-200, XD-2	...
Liczba pracowników	max. 25
Wysokość wewnętrzna	27 U
Przetwornik	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Klasa szczelności	IP65	...
Zakres czasowy	12 miesięcy
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Rodzaj urządzenia	Wyłącznik nadprądowy, Trójfazowy
W opakowaniu	...	100 szt. Podana cena za opakowanie
Głębokość wewnętrzna	520 mm (max)
Prąd znamionowy	25 A
Szerokość zewnętrzna	600 mm
Ilość biegunów	3
Wysokość zewnętrzna	1405 mm
Charakterystyka wyzwania	Typ B
Głębokość zewnętrzna	600 mm
Znamionowa zwarcioowa zdolność łączeniowa	6000 A
Rodzaj złącza	...	Przejście BNC Wtyk / CINCH Gniazdo
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 1920 x 720 , 640 x 360
Mocowanie elementów złącza	...	—
Otwory na wentylatory	<ul style="list-style-type: none"> • 105 x 105 mm - (2 miejsca) • 340 x 260 mm (całkowity wymiar otworu)
System skanowania	Progresywny
Impedancja	...	75 Ω
Nośność	800 kg
Obiekt	3.6 mm
Napięcie znamionowe	<ul style="list-style-type: none"> • 230 V AC / 50 Hz • 400 V AC / 50 Hz
Materiał	...	Metal
Obsługa	Przeglądarka www
Kąt widzenia	85 °
Typ złącz	zaciski skręcane
Obsługiwane języki	angielski, polski
Przekrój przewodu	1 mm ² - 25 mm ²
Drzwi	<ul style="list-style-type: none"> • Przednie: przeszkłone • Boczne: metalowe, zatraskowe • Tył: metalowe, uchylne
Interfejs	USB 2.0
Gniazdo karty pamięci	—
Metoda kompresji obrazu	H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Szerokość w modułach 17.5 mm	3
Audio	Wbudowany mikrofon - Redukcja szumu i echa

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję 	<ul style="list-style-type: none"> • Wskaźnik położenia styków • Możliwość plombowania 	<ul style="list-style-type: none"> • Od góry znajdują się 2 przepusty kablowe o wymiarach 375 x 60 mm • W podłodze znajduje się 6 przepustów kablowych o wymiarach 375 x 60 mm • Zdejmowane ściany boczne • Cztery szyny rack do montażu urządzeń (dwie z przodu, dwie z tyłu) • W zestawie 4 kluczyki • Szafę montuje się na kółkach w celu możliwości jej przemieszczania lub na 4 nogach
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1080p
Producent / Marka	EATON	ROGER	SATEL	EPRADO
Protokoły sieciowe	UVC, UVA
Wybrane funkcje	Łatwa instalacja - urządzenie typu Plug&Play USB	<ul style="list-style-type: none"> • Podgląd wypracowanego czasu pracy • Zdalna rejestracja zdarzeń RCP • Historia pracy pracownika • Rejestracja pracy zdalnej • Składanie wniosków urlopowych i innych rodzajów absencji • Podgląd stanu wykorzystania urlopów • Wyświetlenie bieżącego statusu obecności pracowników (obecni, nieobecni, na wyjeździe służbowym, itp.) • Graficzna wizualizacja obecności pracowników (lista obecności)
Zasilanie	5 V DC / 160 mA - Port USB
Pobór mocy	< 0.8 W
Długość przewodu	1.6 m
Obudowa	Compact - Plastikowa	...	Tworzywo sztuczne, montaż na szynie DIN, TS-35
Kolor	Czarny	Biały	Czarny RAL9004
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C
Waga	0.12 kg	0.008 kg	0.316 kg	...	0.05 kg	58 kg
Wymiary	71 x 54 x 45 mm	Ø 15 x 30 mm	52,5 x 84,5 x 73 mm	...	102 x 23 x 20 mm	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	...	2 lata	3 lata