




	KOŁEK ROZPOROWY KW-10/5X60 KLIMAS	SWITCH POE IPB-5-10A-S4 5-PORTOWY ATTE	KLAMRA KOŃCOWA PV-KK/35-50/S DO PANELI FOTOWOLTALICZNYCH 35 mm
			
	0.48 PLN 0.59 PLN	324.19 PLN 398.75 PLN	1.76 PLN 2.16 PLN
Materiał wykonania	Aluminium
Wysokość	35 mm
Średnica otworu	9 mm
śruba mocująca	—
Materiał	<ul style="list-style-type: none"> • Kołek rozporowy, Polipropylen • Wkręt, Stal ocynkowana
Średnica wiercenia	10 mm
Długość kołka rozporowego	50 mm
Porty LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink • 5 x RJ45 10/100 Base-T - PoE (802.3af/at) / Passive PoE 	...
Wymiar wkręta	Ø 5 x 60 mm, PZ-2
Kolor	Srebrny
Zarządzanie	...	—	...
Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> • Beton • Cegła ceramiczna pełna • Cegła silikatowa pełna
Diody LED	...	Power, LAN	...
Szybkość transmisji	...	10 / 100 Mb/s : 1 Port LAN + 5 Porty LAN & PoE	...
Maksymalna moc wyjściowa	...	<ul style="list-style-type: none"> • 40 W @ Passive PoE - Porty 1 ... 5, • 30 W @ PoE (802.3at) - Porty 1 ... 5 • 15.4 W @ PoE (802.3af) - Porty 1 ... 5 	...
Maksymalna sumaryczna moc	...	90 W	...

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługiwane urządzenia PoE: 802.3af/at, Passive PoE • Możliwość łączenia kaskadowego • Sprawność : 93 % @ 90 W • 5 bezpieczników polimerowych - PoE • Możliwość zasilania innych urządzeń zasilanych z napięcia 55 V (złącze śrubowe) • Zabezpieczenie termiczne zasilacza • Zabezpieczenie przeciwzwarciove • Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe • Możliwość niezależnego włączenia i wyłączenia zasilania PoE dla każdego z portów LAN 1 ... LAN 4 • Switch posiada wbudowany zasilacz 55 V DC o mocy 90 W • Klasa szczelności : IP55 	...
Zasilanie	...	180 ... 240 V AC - Wbudowany zasilacz impulsowy	...
Waga	...	0.43 kg	0.22 kg
Wymiary	...	158 x 118 x 77 mm	50 x 38 x 28 mm
Producent / Marka	KLIMAS	ATTE	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata