




	SWITCH PRZEMYSŁOWY DH-PFS6428-24T 24- PORTOWY + 4 x SFP DAHUA	USZCZELKA GUMOWA F/WP	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS HAC-HDW1239T-A- LED-0280B-S2 Full-Color - 1080p 2.8 mm DAHUA
			
	1827.32 EUR 2247.60 EUR	0.16 EUR 0.20 EUR	93.76 EUR 115.32 EUR
Porty LAN	24 x RJ45 - 10/100/1000 Base-T
Typ	...	Uszczelka	...
Mocowanie elementów złącza	...	Wciskana	...
Przeznaczenie	...	Kabel koncentryczny	...
Średnica kabla	...	max. 7.2 mm	...
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Materiał	...	Guma	...
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Szybkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 / 1000 Mb/s - 24 Porty LAN, • 1 / 10 Gb/s - 4 Porty SFP+
Zarządzanie	✓
Tablica adresów MAC	32k
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, CVBS
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 107 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	40 m

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Switch jest zarządzany poprzez www, wiersz poleceń oraz protokoły SNMP, RMON • Automatyczna aktualizacja tablicy MAC adresów • Priorytetowanie ruchu CoS/DSCP w oparciu o standard IEEE 802.1p • Ustalenie kolejki priorytetów SP, WRR, SP+WRR • Zarządzanie przepływnością strumienia wejścia/wyjścia na poziomie portu • Obsługa IEEE 802.1Q VLAN, Port Based VLAN, MAC Based VLAN, Private VLAN • Obsługa standardu IEEE 802.1Q, do 512 grup VLAN oraz 4K identyfikatorów • IGMP Snooping V1/V2/V3 • Spanning Tree STP/RSTP/MSTP • Filtrowanie / ochrona BPDU • Kontrola przepływu danych (802.3x) • zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami • Switch został wyposażony w dwa niezależne od siebie zasilacze - W przypadku awarii jednego z zasilaczy, istnieje możliwość natychmiastowego przyłączenia drugiego oraz wymiany uszkodzonego modułu 	<ul style="list-style-type: none"> • Odporność na korozję • Chroni przed wpływem warunków atmosferycznych 	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Certyfikaty	CE, RoHS
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość wyłączenia oświetlacza LED • WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 8
Klasa szczelności	IP67
Zasilanie	230 V AC	...	12 V DC / 350 mA
Pobór mocy	≤ 50 W	...	≤ 5.1 W
Obudowa	Dome, Aluminium
Wandaloodporna	—
Kolor	Biały
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Waga	4.41 kg	0.005 kg	0.45 kg
Wymiary	440 x 290 x 44 mm	Ø 15 mm x 50 mm	Ø 106 x 94 mm
Producent / Marka	DAHUA	...	DAHUA
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata