



	KAMERA WANDALOODPORNĄ IP DS-2CD1743G2-LIZU(2.8-12MM) Smart Hybrid Light - 3.7 Mpx Hikvision	GNIAZDO KOŃCOWE SANTRA/4190-10/EPN TYP F + RJ45 Elektro-Plast
		
	264.64 GBP 325.51 GBP	14.30 GBP 17.59 GBP
Standard	IP	...
Mocowanie	...	Podtynkowe, Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów
Typ gniazd	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. Gniazdo F • 1 szt. RJ-45 - UTP kat. 5, 5e
Złącze	...	<ul style="list-style-type: none"> • Gniazdo F • Szybkozłącze Krone
Rozdzielczość	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Zastosowanie	...	Seria produktów Santra
Obiektyw	2.8 ... 12 mm - Motozoom	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Zgodność z normą PN-EN-60669-1:2018-04 • Klasa szczelności : IP20 • W komplecie wtyk F
Kąt widzenia	97 ° ... 30 °	...
Materiał	...	Tworzywo sztuczne (ABS)
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m	...
Interfejs RS-485	—	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Redukcja szumu i echa • Zgodność ze standardem AAC 	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	Wbudowany, Web Viewer	...
Maks. liczba użytkowników on-line	6	...
ONVIF	✓	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	<ul style="list-style-type: none"> • 20 kl/s @ 4 Mpx • 25 kl/s @ 1080p 	...

Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect	...
Domyślny adres IP	192.168.1.64	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Hybrid Light - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • Obiektyw motozoom • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • filtrowanie adresów IP • Automatyczny balans bieli • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Konfigurowalne strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Przycisk RESET 	...
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 800 mA	...
Pobór mocy	• ≤ 12 W @ PoE (802.3af/at) • ≤ 9.6 W @ 12 V DC	...
Obudowa	Dome - Metalowa	...
Kolor	Biały	Biały
Klasa ochrony mechanicznej	IK08	...
Klasa szczelności	IP67	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.5 kg	0.066 kg
Wymiary	Ø 120 x 90 mm	75 x 75 x 46 mm
Obsługiwane języki	angielski, ukraiński	...
Producent / Marka	Hikvision	Elektro-Plast Nasielsk

SAP Code	311325240	...
Gwarancja	2 lata	7 lat



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00