




	<a href="#">PUSZKA PODTYNKOWA PIĘCIOKROTNA M-5X60-F SIMET</a>	<a href="#">INTELIGENY STEROWNIK BRAM ROLOWANYCH ROLLERGATE/BLEBOX Wi- Fi, 230 V AC</a>	<a href="#">KAMERA IP APTI-304PV21-28WP - 3 Mpx 2.8 mm</a>
			
	30.88 DKK 37.98 DKK	661.46 DKK 813.60 DKK	333.39 DKK 410.07 DKK
Zastosowanie	...	bramy rolowane	...
Standard	...	...	TCP/IP
Ilość segmentów	5	...	...
Napięcie znamionowe	...	230 V AC	...
Przetwornik	...	...	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Maksymalne łączne obciążenie	...	2 x 1250 VA	...
Wielkość matrycy	...	...	2.1 Mpx
Całkowity maksymalny prąd	...	2 x 5 A	...
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne	...	...
Liczba wejść	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 sterujące,</li> <li>• 2 bezpieczeństwa</li> </ul>	...
Rozstaw otworów montażowych	60 mm	...	...
Liczba wyjść	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 sterujące,</li> <li>• 1 sygnalizacyjne</li> </ul>	...
Rozdzielczość	...	...	2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	...	...	2.8 mm
Typ złącza	...	zaciski skręcane	...
Komunikacja bezprzewodowa	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	...
Kąt widzenia	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 95 ° (dane producenta)</li> <li>• 99 ° (nasze testy)</li> </ul>
Zasięg oświetlacza IR	...	...	30 m
Metoda kompresji obrazu	...	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	—
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	...	max. 25 kl/s @ 3 Mpx
Interfejs sieciowy	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	...	Wbudowany - port 80
Maks. liczba użytkowników on-line	...	...	10

ONVIF	...	...	✓
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podtynkowa</li> <li>• 5 x 4 punkty mocowania</li> <li>• 10 wkrętów montażowych, 8 przegród kablowych - w zestawie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterowanie bramą rolowaną przy współpracy z modułami bezpieczeństwa (fotokomórka, bariera, listwa naciskowa),</li> <li>• Równoległa obsługa przez wielu użytkowników z dowolnego miejsca,</li> <li>• Sterowanie wieloma obiektami z jednej aplikacji,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem,</li> <li>• Wbudowana klawiatura - 3 Dotykowe przyciski sterujące,</li> <li>• Podświetlany, dotykowy panel sterujący</li> <li>• Antena dookólna Wi-Fi 5 dB,</li> <li>• Gniazdo SMA-RP</li> <li>• Zasięg : 100 m (w terenie otwartym), 40 m (wewnątrz)</li> <li>• Obsługa technologii µWiFi</li> </ul>	...
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 50 °C	...



Wybrane funkcje	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Strefy prywatności</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu</li> </ul>
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">wBox</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">wBox</a> na iOS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P)</li> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a></li> </ul>
Domyślny adres IP	...	...	192.168.1.168
Domyślny login / hasło administratora	...	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	80
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	80
Port ONVIF	...	...	80
RTSP URL	...	...	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy

Zasilanie	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 210 mA</li> </ul>
Pobór mocy	...	...	≤ 2.5 W
Obudowa	...	Tworzywo samogasnące , Natynkowa (puszka)	Dome, Metal + Plastik
Wandaloodporna	...	...	—
Kolor	Pomarańczowy	Szary / Czarny	Biały
Klasa szczelności	IP20	IP44	IP65
Temperatura pracy	...	...	-20 °C ... 60 °C
Waga	0.146 kg	0.37 kg	0.23 kg
Wymiary	353 x 71 x 63 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 129 x 96 x 57 mm - bez anteny</li> <li>• 285 x 96 x 57 mm - z anteną, w pionie</li> <li>• 197 mm - Antena</li> </ul>	Ø 108 x 83 mm
Obsługiwane języki	...	...	polski, angielski, francuski, rosyjski
Producent / Marka	SIMET	BleBox	APTI
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata