




	MODUŁ DŹWIĘKOWEJ WERYFIKACJI INT-AV SATEL	WZMACNIACZ ANTENOWY MA-081L FM / VHF / UHF 12V TERRA	KABEL ELEKTRYCZNY YKY-3X2.5/200
			
	464.00 PLN 570.72 PLN	121.01 PLN 148.84 PLN	6.74 PLN 8.29 PLN
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> Obsługa do 4 terminali INT-AVT Obsługa dwukierunkowego audio
Współpraca	INTEGRA
W odcinku	200 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
Żyła wewnętrzna	3 x 2.5 mm ² - Drut Cu
Napięcie znamionowe	0.6 / 1 kV
Maksymalny pobór prądu	160 mA - INT-AV + 1 x INT-AVT 500 mA - INT-AV + 4 x INT-AVT
Powłoka zewnętrzna	Ø 10 mm - PVC
Kolor powłoki	Czarny
Zakres częstotliwości	...	<ul style="list-style-type: none"> FM : 88 MHz ... 108 MHz, VHF : 174 MHz ... 230 MHz, UHF : 470 MHz ... 790 MHz 	...
Wzmocnienie	...	<ul style="list-style-type: none"> FM : 20 dB, VHF : 20 dB, UHF : 30 dB 	...
Współczynnik szumów	...	<ul style="list-style-type: none"> FM : 5 dB VHF : 5 dB UHF : 3 dB 	...
Tłumienie niedopasowania	...	> 10 dB	...
Liczba wejść/wyjść	...	<ul style="list-style-type: none"> 3 Wejścia : FM + VHF / UHF / UHF 1 Wyjście 	...
Maksymalny poziom wyjściowy IMD3=60 dB DIN45004B	...	108 dB μ V	...
Ekran wzmacniacza	...	✓	...
Impedancja wejściowa / wyjściowa	...	75 Ω	...
Typ złącz	...	"F"	...

Obudowa	...	odlewana obudowa zamocowana wewnątrz kompaktowej obudowy z tworzywa sztucznego	...
Zamocowanie	...	na maszcie lub ścianie	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	-20 °C ... 50 °C	...
Zasilanie	12 V DC	12 V DC / 60 mA	...
Waga	0.085 kg (łącznie)	0.18 kg	...
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> • 80 x 57 mm - INT-AV • 35 x 127 x 21 mm - Moduł INT-AVT 	107 x 89 x 43 mm	...
Producent / Marka	SATEL	TERRA	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata