

	BATERIA LITOWA BAT-CRP2 6 V PANASONIC	KONTROLER DOSTĘPU Z POMIAREM TEMPERATURY APTI-AI71FRTD 4.5 mm - 1080p	KAMERA IP BCS-B-TIP15FR3(2.0) - 5 Mpx 2.8 mm BCS BASIC	SWITCH PFS4218-16GT-240 16-PORTOWY + 2 x SFP DAHUA
				
	23.80 PLN 29.27 PLN	240.00 PLN 295.20 PLN	292.00 PLN 359.16 PLN	2773.00 PLN 3410.79 PLN
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 16 x RJ45 (14 PoE (802.3af/at) + 2 Hi-PoE / PoE (802.3af/at), 10/100/1000 Base-T) • 2 x Uplink (port SFP - 1000 Base-X)
Napięcie znamionowe	6 V
System skanowania	...	Progresywny	Progresywny	...
Typ (rozmiar)	CR-P2 / 223A / CR17-33 / 5024LC
Zoom optyczny	...	—
Przetwornik	...	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS 1/5 " GC2145	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx 2 Mpx	5 Mpx	...
Wielkość plamki	...	1.75 µm
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p 800 x 600 - 0.48 Mpx	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	...	4.5 mm 2.4 mm	2.8 mm	...
Standard	...	TCP/IP	TCP/IP	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	5 m
Szybkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet - 10 Mb/s Full Duplex • Fast Ethernet - 100 Mb/s Full Duplex • Gigabit Ethernet - 1000 Mb/s Full Duplex
Kąt widzenia	...	68 ° 70 °	<ul style="list-style-type: none"> • 90 ° (dane producenta) • 71 ° (nasze testy) 	...
Pomiar temperatury	...	✓
Zasięg oświetlacza IR	...	5 m	30 m	...
Zakres pomiaru temperatury	...	35 °C ... 42 °C
Dokładność pomiaru temperatury	...	± 0.3 °C
Maksymalna moc wyjściowa	<ul style="list-style-type: none"> • 30 W / port PoE • 60 W / port Hi-PoE

Maksymalna sumaryczna moc	240 W
Zarządzanie	✓
Odległość rozpoznawania twarzy	...	0.5 m ... 2.3 m (max 30 000 twarzy w bazie danych)
Tablica adresów MAC	8k
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Odległość pomiaru temperatury	...	0.5 m ... 1.3 m optymalna odległość : 0.75 m
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Switch jest zarządzalny poprzez www • Obsługa IEEE802.1Q VLAN • Obsługa DHCP client/server
Pamięć wewnętrzna	...	Obsługuje przechowywanie do 25 000 rekordów
Wyjście wideo	...	—
Interfejs RS-485	...	✓	—	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 5 Mpx	...
Interfejs Wiegand	...	✓
Gniazdo karty pamięci	...	—	—	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	0 / 2 (sterowanie rygłem, sygnalizacja przekroczenia temperatury)	—	...
Wyjście przekaźnikowe	...	NO, NC
Diody LED	Power : 50 % / 80 % / 100 %, Link/Act, PoE, System, Power
Audio	...	Wbudowany głośnik	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku 	...
Certyfikaty	FCC Class B, CE
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Typ obudowy	RACK 19", 1U
Protokoły sieciowe	...	IPv4, HTTP, HTTPS, TCP/IP	IPv4 IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP	...
RS-485	...	✓
WEB Server	...	Wbudowany	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20	4	...
ONVIF	...	—	✓	...

Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager	...
Domyślny adres IP	...	DHCP / 192.168.1.88	DHCP lub 192.168.1.13	192.168.1.110
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / 12345	admin / 123456	admin / admin
Porty dostępu przez www	...	7080	80, 554	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	7080	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P)	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...
Port ONVIF	80	...
Długość przewodu	...	64 cm
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej oraz wynik pomiaru temperatury - 1024 x 600 px • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Przycisk RESET • Wiegand 26 • Tryby pracy wyjścia przekaźnikowego: sterowanie dostępem lub informowanie o wystąpieniu wyjątku 	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu 	...
Zasilanie	...	12 V DC	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 380 mA 	100 ... 240 V AC
Pobór mocy	...	≤ 12 W	≤ 4.5 W	...
Obudowa	...	Compact - Metalowa	Compact - Plastik + Metal	...
Kolor	...	Srebrny	Biały + Czarny	...
Klasa szczelności	...	IP66	IP67	...
Temperatura pracy	...	15 °C ... 25 °C - pomiar temperatury wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych (temperatura ustabilizowana)	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.037 kg	0.76 kg	0.18 kg	3.3 kg
Wymiary	...	112 x 220 x 41 mm (z uchwytem)	142 x 62 x 65 mm	440 x 300 x 44 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski	polski, angielski	...
Producent / Marka	PANASONIC	APTI	BCS BASIC	DAHUA

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	3 lata
-----------	--------	--------	--------	--------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00