




	<a href="#">REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP DS-7616HUHI-F2/N 16 KANAŁÓW Hikvision</a>	<a href="#">REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP BCS-B-XVR1601(2.0) 16 KANAŁÓW BCS BASIC</a>	<a href="#">DZWONEK BEZPRZEWODOWY CALYPSO II AC OR-DB-QS-159 AC 230V ORNO</a>
			
	710.41 EUR 873.80 EUR	124.68 EUR 153.36 EUR	20.28 EUR 24.94 EUR
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, TCP/IP, PAL	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	...
Wejścia wideo	16 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	16 szt. BNC	...
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC	1 szt. HDMI 1 szt. VGA	...
Wejścia audio	4 szt. CINCH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 szt. CINCH,</li> <li>• 16 - Obsługa audio po kablu koncentrycznym</li> </ul>	...
Wyjścia audio	1 szt. CINCH	1 szt. CINCH	...
Metoda kompresji obrazu	H.264 / H.264+	H.265 / H.264	...
Tryb sygnalizacji	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sygnalizacja dźwiękowa,</li> <li>• Sygnalizacja LED,</li> <li>• Sygnalizacja optyczno - dźwiękowa</li> </ul>
Liczba dźwięków dzwonka	...	...	36
Regulacja głośności	...	...	60 ... 85 dB
Zasięg działania	...	...	max. 300 m w terenie otwartym
Pasma częstotliwości	...	...	434.92 MHz
Wybrane cechy	...	...	Liczbę podłączonych dzwonków oraz przycisków współpracujących ze sobą można zwiększyć w miarę potrzeb
Klasa szczelności	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IP44 - Przycisk dzwonka</li> <li>• IP20 - Dzwonek bezprzewodowy</li> </ul>

Rozdzielczości zapisanego obrazu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AHD : 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 ,</li> <li>• HD-CVI : 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 ,</li> <li>• HD-TVI : 3.0 Mpx - 1920 x 1536 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 ,</li> <li>• CVBS : 960H - 960 x 576 ,</li> <li>• IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160, 4K UHD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AHD / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1944 - Dla kamer 12 kl/s , 4M-N - 1280 x 1440 - Dla kamer 15 kl/s ,</li> <li>• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 ,</li> <li>• HD-CVI : 720p - 1280 x 720</li> <li>• CVBS : 960H - 960 x 576 ,</li> <li>• IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160</li> </ul>	...
Regulacja prędkości zapisu	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s</li> <li>3 Mpx @ 1 ... 15 kl/s</li> <li>1080p @ 1 ... 25 kl/s</li> <li>720p @ 1 ... 25 kl/s</li> <li>960H @ 1 ... 25 kl/s</li> <li>do przydziału na każdy kanał</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s ,</li> <li>5M-N @ 1 ... 6 kl/s ,</li> <li>4M-N @ 1 ... 8 kl/s ,</li> <li>1080p @ 1 ... 15 kl/s ,</li> <li>1080N @ 1 ... 15 kl/s ,</li> <li>720p @ 1 ... 15 kl/s ,</li> <li>960H @ 1 ... 10 kl/s</li> <li>do przydziału na każdy kanał</li> </ul>	...
Tryby pracy	16 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS / IP + 16 x IP	8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 8 x IP	...
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	...
Obsługiwane dyski twarde	2 x 6 TB SATA	1 x 6 TB SATA	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/8/16 kanałów	...

Protokoły sieciowe	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF	...	...
Przepływność (bitrate)	76 Mb/s	...	...
Interfejs sieciowy	...	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX	...
Funkcje sieciowe	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS-4500</a> lub <a href="#">Hik-Connect</a> iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS-4500</a> lub <a href="#">Hik-Connect</a>	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a>	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	16 / 4	—	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	RS-485 - PELCO-D/P Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision	• Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) • RS-485 - PELCO-D/P	...
USB	• 1 szt. USB 3.0 • 1 szt. USB 2.0	2 x USB 2.0	...
Detekcja ruchu	Podział ekranu na strefy 22 x 18 pól detekcji	✓	...
Wybrane funkcje	Inteligentna analiza obrazu	Interfejs RS-485	...
Obsługa myszą	✓	✓	...
Pilot IR w zestawie	✓	—	...
Pobór mocy	...	≤ 10 W (bez HDD)	...
Zasilanie	12 V / 5 A DC (zasilacz w komplecie)	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)	• 230 V AC - Dzwonek bezprzewodowy, • Bateria CR2032 3V (w komplecie) - Przycisk dzwonka
Maks. pobór mocy	≤ 40 W (bez HDD)	...	...
Kolor	Czarny	Czarny	...
Waga	2.07 kg	1 kg	• 0.034 kg - Przycisk dzwonka • 0.088 kg - Dzwonek bezprzewodowy
Wymiary	380 x 325 x 52 mm	255 x 260 x 46 mm	• 32 x 80 x 21 mm - Przycisk dzwonka • 77 x 110 x 65 mm - Dzwonek bezprzewodowy

Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski	angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, polski, portugalski, słowacki, włoski	...
Kraj pochodzenia	Chiny	...	...
Producent / Marka	Hikvision	BCS BASIC	ORNO
SAP Code	300217821	...	...
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata