

	DOMOWY SYSTEM WI-FI CUDY-M1200/2 2.4 GHz, 5 GHz, 300 Mb/s + 867 Mb/s CUDY	DŁAWNICA IZOLACYJNA D/M-12X1.5 IP68 M12 x 1.5	SWITCH POE TL-SF1006P 6-PORTOWY TP-LINK
			
	222.44 PLN 273.60 PLN	1.20 PLN 1.48 PLN	170.30 PLN 209.47 PLN
Liczba urządzeń w komplecie	2 szt.
Klasa szczelności	...	IP68	...
Typ (rozmiar)	...	M12 x 1.5	...
Zakres częstotliwości	2.4 GHz, 5 GHz ,
Średnica kabla	...	Ø 3 ... 6.5 mm	...
Typ anteny	2 x Antena dookólna - wbudowana
Materiał wykonania	...	Tworzywo sztuczne	...
Zarządzanie	—
Standardy	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz , IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz
Prędkość transmisji	300 Mb/s + 867 Mb/s
Diody LED	Power, Link/Act, PoE, PoE Max
Szybkość transmisji	10 / 100 Mb/s : 2 Port LAN + 4 Porty LAN & PoE
Maksymalna moc wyjściowa	30 W / port PoE+
Maksymalna sumaryczna moc	67 W
Tablica adresów MAC	2k
Porty LAN	1 x 10/100 Mbps - WAN 1 x 10/100 Mbps - LAN	...	6 x RJ45 (4 PoE+)
Kontrolki LED	Power / System, Link/Act
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
DDNS	✓
Serwer DHCP	✓
Aktualizacja firmware	✓
Zabezpieczenia	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www

Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> • Router, • AP, • Wi-Fi Extender, • WISP 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Extend On : 250 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6 - Porty 1 ... 4 • Extend Off : 100 m, 100 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6
Moc nadajnika	<ul style="list-style-type: none"> < 20 dBm @ 2.4 GHz < 23 dBm @ 5 GHz
Zasilanie	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)	...	53.5 V DC / 1.31 A (zasilacz w komplecie)
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Wsparcie dla technologii CUDY Whole Home Mesh • Przycisk parowania • Przycisk RESET • WMM (Wi-Fi Multimedia) • WAN : Stały, lub dynamiczny adres IP, PPPoE • DHCP : serwer DHCP, lista klientów DHCP, rezerwacja adresów • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • NAT : Przekierowanie portów, Port Triggering, UPnP, DMZ • Sieci VPN: PPTP, L2TP, OpenVPN, WireGuard, IPSec, Zerotier • Kontrola dostępu • Zdalne zarządzanie • Zgodność z IPv6 • Obsługa maks. 100 urządzeń • Pokrycie : 280 m² 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Porty o wysokim priorytecie : Porty 1 ... 2 - Dedykowane do transmisji video • Obsługa 3 trybów sieciowych: Priority, Standard, Extend • (RJ45) 10/100 Mb Auto-Negotiation, Auto MDI/MDIX • IEEE802.3x Flow Control
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	max. 85 % (bez kondensacji)
Waga	0.28 kg	0.005 kg	0.31 kg
Wymiary	Ø 110 x 155 mm	30 x 19 x 19 mm	158 x 101 x 26 mm
Producent / Marka	CUDY	...	TP-LINK
Gwarancja	2 lata	...	3 lata