




	SONDA ZAŁANIA WODĄ FPX-1 DO CZUJKI UNIWERSALNEJ AXD-200 SATEL	INTELIĞENTNE GNIAZDO ELEKTRYCZNE ABAX/ABAX2 ASW-200-E 2300 W SATEL	ORGANIZATOR KABLI OKR-5/B
			
	19.00 PLN 23.37 PLN	250.00 PLN 307.50 PLN	24.00 PLN 29.52 PLN
Detekcja	Woda
Materiał	Metal
Długość przewodu sondy	3 m
Regulacja czułości	—
Napięcie znamionowe	...	230 V AC, 50 / 60 Hz	...
Sygnalizacja alarmu	—
Maksymalne łączne obciążenie	...	2300 W	...
Dopuszczalne obciążenie styków przełącznika (rezystancyjne)	—
Całkowity maksymalny prąd	...	10 A	...
Pobór mocy	...	1 W (tryb czuwania)	...
Zasilanie	—
Liczba gniazd sieciowych	...	1 szt.	...
Typ gniazda	...	CEE 7/5 (EURO)	...
Typ wtyczki	...	CEE 7/7	...
Uziemienie	...	✓	...
Komunikacja bezprzewodowa	...	Satel ABAX/ABAX2, 868.0 ... 868.6 MHz	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> wykrywanie obecności wody w pomieszczeniach zagrożonych zalaniem 	<ul style="list-style-type: none"> Zdalna aktualizacja oprogramowania, Zdalna konfiguracja, Dwukierunkowa szyfrowana komunikacja radiowa - AES, Ochrona przed zagłuszaniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję, Sygnalizacja LED - Pobór prądu / Sygnalizacja awarii Tryby pracy : manualny / manualny lub dostęp zdalny / manualny lub dostęp zdalny (funkcja blokowania) Przycisk ON/OFF Zasięg działania w terenie otwartym : 1000 m ABAX2, 500 m ABAX Zabezpieczenia : Przeciężeniowe, Termiczne Łatwa obsługa Klasa środowiskowa EN 50130-5 : II Spełniane normy : EN50130-4, EN50130-5 	<ul style="list-style-type: none"> RACK 19", 1U Liczba uchwytów : 5 Otwór kablowy ze szczotką
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne	...
Kolor	Biały	Jasny szary	Czarny
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	max. 93 % ± 3 %	...
Waga	0.05 kg	0.060 kg	0.43 kg
Wymiary	34 x 14 x 7.5 mm	Ø 45 x 70 mm	483 x 79 x 44 mm
Producent / Marka	SATEL	SATEL	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata