



	<a href="#">KARTA ZBLIŻENIOWA RFID ATLO-D194*P200</a>	<a href="#">ROUTER AX30 Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 574 Mb/s + 2402 Mb/s DAHUA</a>
		
	426.00 PLN 523.98 PLN	284.00 PLN 349.32 PLN
W opakowaniu	<b>200 szt. Podana cena za opakowanie</b>	...
Standard	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 13.56 MHz S50,</li> <li>• Unique EM 125kHz</li> </ul>	...
Kompatybilność	ISO/IEC 14443A	...
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	—	...
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	—	...
Nadruk numeru seryjnego	—	...
Zakres częstotliwości	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.4 GHz ( 2.412 ... 2.472 GHz ),</li> <li>• 5 GHz ( 5.170 ... 5.330 GHz, 5.735 ... 5.835 GHz ) ,</li> </ul>
Typ anteny	...	4 x Antena dookólna 5 dBi - Zintegrowana, 2x2 MU-MIMO
Standardy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IEEE 802.11 b/g/n/ax @ 2.4 GHz,</li> <li>• IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax @ 5 GHz</li> </ul>
Prędkość transmisji	...	574 Mb/s @ 2.4 GHz + 2402 Mb/s @ 5 GHz
Porty LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps - WAN</li> <li>• 3 x 10 / 100 / 1000 Mbps - LAN</li> </ul>
Kontrolki LED	...	Power
DDNS	...	✓
Serwer DHCP	...	✓
Aktualizacja firmware	...	✓
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3-PSK, WPA2-PSK/WPA3-PSK</li> <li>• Zapora sieciowa NAT</li> </ul>
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www, aplikacja WiLynk
Tryby pracy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Router,</li> <li>• Repeater</li> </ul>

Moc nadajnika	...	< 24.5 dBm $\pm$ 2 dBm
Wybrane cechy	Zasięg : ~ 10 cm ,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu</li> <li>• MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci</li> <li>• OFDMA</li> <li>• Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału</li> <li>• Przycisk WPS/RESET</li> <li>• Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia</li> <li>• Wbudowany 3-portowy switch</li> <li>• Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości</li> <li>• Podgląd topologii oraz stanu sieci</li> <li>• kontrola rodzicielska</li> <li>• QoS - mechanizmy oraz normy które zapewniają wysoką jakość transmisji</li> <li>• NAT : Mapowanie portów</li> <li>• Zdalne zarządzanie</li> <li>• Technologia Target Wake Time (TWT) - niższe koszty energii</li> <li>• Zabezpieczenia portów : Contact/Air (ESD/EMP) <math>\pm</math> 6 kV / <math>\pm</math> 8 kV</li> <li>• Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi (wspólne/różnicowe) : 2 / 0.5 kV</li> <li>• Możliwość montażu na ścianie</li> </ul>
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne
Zasilanie	...	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	max. 18 W

Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga	0.005 kg	0.33 kg
Wymiary	86 x 54 x 0.8 mm	236 x 150 x 46 mm
Producent / Marka	ATLO	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata