




	ZESTAW KONWERTERÓW UTP / COAXIAL DO TRANSMISJI LAN+POE XCOAX4-SET KOMPLET 2 SZT ATTE	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW2802T-A-0280B - 8.3 Mpx, 4K UHD 2.8 mm DAHUA	PUSZKA PODTYNKOWA POCZWÓRNA M-4X60-F SIMET
			
	469.00 PLN 576.87 PLN	779.00 PLN 958.17 PLN	15.56 PLN 19.14 PLN
Ilość segmentów	4
Złącza	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. RJ45 • 1 szt. zacisk kablowy • 1 szt. BNC
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	...
Porty LAN	1 szt. RJ45 100 Mb/s
Przetwornik	...	1/1.8 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	...	8.3 Mpx	...
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Rozstaw otworów montażowych	60 mm
Opis konfiguracji portu LAN+PoE	<ul style="list-style-type: none"> • xCOAX4-SW : PoE IN - Passive PoE ≤ 30 W, PoE (802.3at) ≤ 30 W, PoE (802.3af) ≤ 15 W ("+-": piny 1, 2; "+/-": piny 3, 6) lub ("+-": piny 4, 5; "+/-": piny 7, 8) • xCOAX4-CAM : Port LAN 10/100Mb lub LAN + PoE OUT - PoE (802.3bt) ≤ 60 W, PoE (802.3at) ≤ 30 W, PoE (802.3af) ≤ 15 W
Zasięg transmisji	<ul style="list-style-type: none"> < 1000 m @ Kabel koncentryczny < 100 m @ xCOAX4-SW - Switch PoE < 100 m @ xCOAX4-CAM - Kamera IP

Rozdzielczość	...	<ul style="list-style-type: none"> • HD-CVI : 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ 15 kl/s , 3072 x 2048 - 6.3 @ 20 kl/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 kl/s , • AHD / HD-TVI : 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 kl/s , • CVBS : 960 x 576 - 960H, PAL 	...
Współpraca z oświetlaczem IR	...	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni	...
Zasięg oświetlacza IR	...	50 m	...
Diody sygnalizacyjne	<ul style="list-style-type: none"> • PoE • LAN • Link • 10Mb
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 65 dB	...
Obiekttyw	...	2.8 mm	...
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwprzepięciowe - LAN, BNC • Przeciwzwarciowe - xCOAX4-SW
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 111 ° (dane producenta) • 106 ° (nasze testy) 	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Wsparcie dla kamer IP i urządzeń sieciowych • Pełna transparentność dla sieci • Funkcja Watchdog - Kabel koncentryczny 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Podtynkowa • 4 x 4 punkty mocowania • 8 wkrętów montażowych, 6 przegród kablowych - w zestawie
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI, • Wejście na mikrofon zewnętrzny - tylko HD-CVI 	...
Temperatura pracy	-25 °C ... 65 °C

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu 	...
Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA	...
Zasilanie	xCOAX4-SW : <ul style="list-style-type: none"> • 10 ... 58 V DC - zacisk kablowy • PoE 802.3af/at / PASSIVE • Napięcie wyjściowe PoE jest równe napięciu wejściowemu 	12 V DC / 670 mA	...
Pobór mocy	1.35 W (łącznie)	≤ 8 W	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne (PC)	Dome, Aluminium	...
Kolor	...	Biały	Pomarańczowy
Wandaloodporna	...	—	...
Klasa szczelności	IP20	IP67	IP20
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.033 kg (pojedynczy element)	0.51 kg	0.117 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> • 73 x 52 x 20 mm - xCOAX4-SW • 73 x 52 x 20 mm - xCOAX4-CAM 	Ø 106 x 99 mm	284 x 71 x 63 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski	...
Producent / Marka	ATTE	DAHUA	SIMET
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata