



	REFLEKTOR LED MCE-530 MACLEAN ENERGY	KAMERA WANDALOODPORNĄ IP DH-IPC-HDBW1531EP-S - 5.0 Mpx 2.8 mm DAHUA
		
	41.60 PLN 51.17 PLN	760.00 PLN 934.80 PLN
Strumień świetlny	2400 lm	...
Standard	...	TCP/IP
Kąt świecenia	120 °	...
Przetwornik	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	5.0 Mpx
Barwa światła	Neutralna, 4000 K	...
System skanowania	...	Progresywny
Wyłącznik zmierzchowy	—	...
Moc czynna	30 W	...
Klasa energetyczna	Klasa efektywności energetycznej A++/A+/A (Rozporządzenie (EU) 874/2012)	...
CRI	> 80	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Diody LED SMD • Żywotność LED 50 000 h • Solidne wykonanie 	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 35 °C	...
Rozdzielczość	...	2592 x 1944 - 5.0 Mpx , 2688 x 1520 - 4.0 Mpx , 2304 x 1296 - 3.0 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	...	2.8 mm
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 96 ° (dane producenta) • 92 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 50 dB
Interfejs RS-485	...	—
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	...	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Audio	...	—
Przepływność (bitrate)	...	32 ... 10240 kbit/s - H.264 12 ... 8448 kbit/s - H.265
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	15 kl/s @ 2592 x 1944 25 kl/s @ 2304 x 1296
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe	...	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20
ONVIF	...	16.12
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • D-ZOOM - Zoom cyfrowy • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS , Android: Darmowa aplikacja IMOU • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS , iOS (iPhone): Darmowa aplikacja IMOU
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Zasilanie	220 ... 240 V AC	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 350 mA
Pobór mocy	...	< 4.2 W
Obudowa	Aluminium	Dome - Metalowa
Kolor	...	Biały
Wandaloodporna	...	IK10
Klasa szczelności	IP65	IP67
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.35 kg	0.344 kg
Wymiary	140 x 120 x 30 mm	Ø 110 x 81 mm
Obsługiwane języki	...	angielski, polski
Producent / Marka	MACLEAN ENERGY	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00