

	ROUTER RUT142 Wi-Fi 2.4 GHz 300 Mb/s Teltonika	ROUTER WIFI RG-EG105GW(T) Wi-Fi 5, 867 Mbps + 400 Mbps REYEE	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H50PV21-28W 2Mpx / 5Mpx 2.8 mm	EXTENDER Z ROZGAŁĘŻNIKIEM HDMI-SP-EX-6IR
				
	688.95 NOK 847.41 NOK	1707.18 NOK 2099.83 NOK	265.19 NOK 326.18 NOK	746.96 NOK 918.76 NOK
Zakres częstotliwości	2.4 GHz	2.4 GHz, 5 GHz
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI	...
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	5 Mpx	...
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Typ anteny	Gniazdo SMA-RP - bez anteny	2x2 MIMO - wbudowane • 3 dBi @ 2.4 GHz • 4 dBi @ 5 GHz
Standardy	IEEE 802.11 b/g/n	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Maksymalny zasięg transmisji	• 60 m @ 1080p - UTP kat. 6 (dane producenta) • 45 m @ 1080p - UTP kat. 5e (nasze testy) • 15 m @ Kabel HDMI
Prędkość transmisji	11n : 300 Mb/s 11g : 54 Mb/s 11b : 11 Mb/s	867 Mbps @ 5 GHz + 400 Mbps @ 2.4 GHz
Porty LAN	1 x 10 / 100 Mbps	• 1 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 3 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Rozdzielczość	• 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD, HD-TVI, • 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ AHD, HD-TVI, HD-CVI, • 1920 x 1080 - 1080p @ AHD, HD-CVI, HD-TVI	...
LTE	—
QSS	—
Obsługiwane formaty audio	DTS-HD, Dolby true HD, LPCM7.1, AC3, DTS, DSD
Zasięg oświetlacza IR	20 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
WDS	—
Interfejs WAN	1 x 10 / 100 Mbps	• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Obiektyw	2.8 mm	...
Kontrolki LED	Power, WAN, LAN	Status, Link/Act, Mesh
DDNS	Współpraca > 25	✓


Kąt widzenia	• 89 ° (dane producenta) • 83 ° (nasze testy)	...
Tryby pracy	Access Point, Station
Serwer DHCP	✓	✓
Port USB	...	✓
Zasilanie PoE	...	—
Wyjście wideo	1 Vpp 75 Ω, AHD, HD-CVI, HD-TVI - wybierane przełącznikiem	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Automatyczny balans bieli 	...
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • WPA2-Enterprise - PEAP • WPA-PSK/WPA2-PSK • WPA-EAP • WPA3-SAE • WPA3-EAP • OWE • AES-CCMP • TKIP • WEP • EAP-TLS • Tryby automatycznego szyfrowania • Separacja klienta • ukrycie SSID • filtrowanie adresów MAC • Firewall • Ochrona przed atakami DDOS, SYN, SSH, HTTP/HTTPS • Biała lista / Czarna lista 	<ul style="list-style-type: none"> • Blokowanie skanowania TCP • ACL • Wiązanie IP-MAC • filtrowanie adresów MAC • Obsługa dynamicznego mapowania ARP oraz tablicy statycznej • NAT / NAPT • Mapowanie portów • Mechanizmy zapobiegające najczęstszym typom ataków DoS (Denial-of-Service)
Obudowa	Dome - Plastikowa	...
Kolor	Biały	...

Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www, aplikacja Teltonika RMS	<ul style="list-style-type: none"> • System centralnego zarządzania Ruijie Cloud • Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reeye • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www
Domyślny adres IP	192.168.1.1
Klasa szczelności	—	...
System operacyjny	RutOS (Linux OS based)
Wandaloodporna	—	...
Aktualizacja firmware	✓	✓
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, włoski	...



Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Wsparcie dla technologii Mesh, • Zgodność z protokołem Modbus, DLMS, DNP3, OPC UA • Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych • Routing statyczny / dynamiczny • Wsparcie dla technologii VoIP, • Podgląd topologii oraz stanu sieci • Obsługa WMM (mechanizm QoS standardu 802.11e) • Obsługa DHCP Relay • Równoważenie obciążenia pasma • Możliwość pracy jako Hotspot, • Obsługa VLAN • Sieci VPN: IPsec VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, Open VPN • Zgodność z protokołem MQTT • SNMP v1/v2/v3/Trap • Współpraca z systemami IoT (Internet of Things), • Konfiguracja za pomocą aplikacji Teltonika RMS • Interfejs komunikacyjny - Port RS-232, • Przycisk RESET • Wytrzymała aluminiowa obudowa • Odporność na wstrząsy • Zaprojektowany do zastosowań przemysłowych w szerokim zakresie temperatur. • Montaż na szynie DIN, • 3-pinowe przemysłowe gniazdo zasilania, • Szeroki zakres obsługiwanych napięć zasilania • Uziemienie • Klasa szczelności : IP30 	<ul style="list-style-type: none"> • Wsparcie dla technologii Reyee Mesh • Sieci VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. • Routing statyczny / dynamiczny • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • Obsługa DHCP client/server • Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL • Kontrola przepustowości • Równoważenie obciążenia pasma • NAT • Harmonogram resetowania • Podgląd topologii oraz stanu sieci • Przycisk RESET 	...	Odbiornik IR : 20 ... 60 kHz
Certyfikaty	CE, UKCA, FCC, WEEE
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 9 ... 30 V DC • 9 ... 30 V DC - Passive PoE, Zasilanie z LAN1 	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	12 V DC / 180 mA	5 V DC / 1000 mA - W komplecie 2 szt. zasilaczy
Pobór mocy	≤ 2 W	≤ 15 W	≤ 2.2 W	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 75 °C	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	10 % ... 90 % (bez kondensacji)

Waga	0.15 kg	0.29 kg	0.11 kg	0.085 kg
Wymiary	123 x 69 x 25 mm	119 x 119 x 29 mm	Ø 84 x 69 mm	67 x 71 x 25 mm
Producent / Marka	Teltonika	RUIJIE / REYEE	APTI	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00