





	SEPARATOR WIDEO D-SEP2/HD	INTELIŻENTNY PRZEŁĄCZNIK SWITCHBOX-DIN/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC	INTELIŻENTNY PRZEŁĄCZNIK Z POMIAREM TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI ATLO-TS2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE16H0T-ITFS(2.8MM) - 5 Mpx Hikvision
				
	25.58 PLN 31.46 PLN	194.31 PLN 239.00 PLN	65.91 PLN 81.07 PLN	291.00 PLN 357.93 PLN
Zastosowanie	...	włączanie/wyłączanie urządzeń	<ul style="list-style-type: none"> • pomiar temperatury i wilgotności • włączanie/wyłączanie urządzeń 	...
Napięcie znamionowe	...	230 V AC
Przetwornik	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	5 Mpx
Pomiar temperatury	-20 °C ... 80 °C ± 0.5 °C	...
Standard	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 8 Mpx, 4K UHD • HD-CVI - 8 Mpx, 4K UHD • HD-TVI - 8 Mpx, 4K UHD • CVBS - PAL / NTSC 	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Rodzaj urządzenia	Pasywne
Pomiar wilgotności	5 % ... 90 % ± 3 %	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	3680 W (obciążenie rezystancyjne) / 500 W (obciążenie indukcyjne lub pojemnościowe)	3000 W	...
Całkowity maksymalny prąd	...	16 A	16 A	...
Liczba wejść	1 szt. Gniazdo BNC	2	1	...
Impedancja wejściowa	75 Ω
Liczba wyjść	1 szt. Wtyk BNC	1	1	...
Impedancja wyjściowa	75 Ω
Separacja galwaniczna między wejściami a wyjściami	16 V DC
Typ złącza	...	zaciski skręcane	zaciski skręcane	...
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> • 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI • 1920 x 1080 @ HD-TVI • 960 x 576 @ PAL
Obiektyw	2.8 mm
Komunikacja bezprzewodowa	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n • Bluetooth 	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 86 ° (dane producenta) • 80 ° (nasze testy)

Dostęp z telefonu komórkowego	...	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS 	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS 	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Tłumienie	<ul style="list-style-type: none"> • 4.43 MHz @ 0.21 dB • 11 MHz @ 0.41 dB • 21 MHz @ 0.82 dB • 38 MHz @ 1.19 dB • 42 MHz @ 1.17 dB • 67.5 MHz @ 3.46 dB
Tłumienie przelotowe	0.5 dB
Szerokość pasma	180 MHz
Wyjście wideo	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, Gniazdo BNC
Audio	Wbudowany mikrofon
Menu ekranowe OSD	✓
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • tryb wschodu i zachodu słońca, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Możliwość ustawienia domyślnego stanu urządzenia po zaniku zasilania, • Pomiar zużycia energii, • Pomiar mocy, • Wykresy i historia pomiarów • Obsługa technologii µWiFi • Podświetlany, kolorowy panel przedni z dodatkowym przyciskiem sterowania 	<ul style="list-style-type: none"> • Sygnalizacja ostrzeżenia o przekroczeniu zadanej temperatury, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Przycisk parowania, • Dioda Wi-Fi, • Wykres historii temperatury , • Pamięć ustawień po zaniku zasilania • Do zastosowań wewnętrznych • Pomiar energii - Wykresy i historia pomiarów 	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu
Zasilanie	—	...	85 ... 250 V	12 V DC / 310 mA
Temperatura pracy	-20 °C ... 55 °C	-20 °C ... 50 °C	0 °C ... 40 °C	...
Pobór mocy	≤ 3.7 W
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne (ABS), montaż na szynie DIN, TS-35	Tworzywo sztuczne	Compact, Metalowa
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 % ... 90 % (bez kondensacji)	...
Kolor	...	Biały	Biały	Biały + Czarny
Klasa szczelności	...	IP20	...	IP67
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.03 kg	0.07 kg	0.1 kg - (łącznie)	0.29 kg
Wymiary	60 x 28 x 22 mm	90 x 17.5 x 65 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 93 x 55 x 30 mm • 95 cm (długość kabla) - Sonda 	159 x 58 x 61 mm
Obsługiwane języki	angielski
Producent / Marka	...	BleBox	ATLO	Hikvision
SAP Code	300511760
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata