



	KAMERA IP APTI-AI508V3IW-36AD Smart Dual Illumination Active Deterrence - 5 Mpx 2.8 mm	INTELIGENTNY PRZELĄCZNIK ATLO-B1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart
		
	344.00 PLN 423.12 PLN	21.61 PLN 26.58 PLN
Zastosowanie	...	włączanie/wyłączanie urządzeń
Standard	IP	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	2400 W
Całkowity maksymalny prąd	...	10 A
Liczba wejść	...	1
Liczba wyjść	...	1
Typ złącza	...	zaciski skręcane
Komunikacja bezprzewodowa	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Rozdzielczość	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 720p	...
Przetwornik	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS	...
Obiektyw	2.8 mm @ F1.6	...
Kąt widzenia	106 °	...
Zasięg oświetlacza IR	25 m	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	25 m	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 1TB (możliwy zapis lokalny)	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Możliwość ustawienia domyślnego stanu urządzenia po zaniku zasilania • Przycisk parowania • Dioda Wi-Fi
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / AVI / JPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1	...
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 50 °C

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	≤ 80 %
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Obsługa dwukierunkowego audio 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	max. 25 kl/s @ 5 Mpx	...
Interfejs	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	10	...
ONVIF	19.12	...
Inteligentna analiza obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów • przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów • detekcja zgromadzenia ludzi (sylwetka człowieka) • detekcja podejrzanego działania (sylwetka człowieka) • detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi 	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • Funkcja aktywnego odstraszenia - Czerwone i niebieskie diody LED, Sygnał dźwiękowy • Tryb dzień/noc - konfigurowalny • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • WB - Balans bieli • Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • sabotaż wideo • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Tryb korytarzowy • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Detekcja ruchu • Strefy prywatności - maks. 3 • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu 	...
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision 	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Domyślny adres IP	192.168.1.168	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	80	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...
Port ONVIF	80	...

RTSP URL	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy	...
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 350 mA	100 ... 240 V
Pobór mocy	≤ 4.2 W	...
Obudowa	Dome, Metalowa	Tworzywo sztuczne
Kolor	Biały	Biały
Klasa szczelności	IP67	...
Klasa ochrony mechanicznej	—	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.73 kg	0.04 kg
Wymiary	Ø 127 x 120 mm	88 x 40 x 25 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, francuski, rosyjski, hebrajski, hiszpański, portugalski, włoski, ukraiński, węgierski	...
Producent / Marka	APTI	...
Gwarancja	2 lata	2 lata