



	ZESTAW KONWERTERÓW UTP / COAXIAL DO TRANSMISJI LAN+POE XCOAX4-SET KOMPLET 2 SZT ATTE	KAMERA AHD, HD-CVI, HD- TVI, PAL HAC-HDW2802T- A-0280B - 8.3 Mpx, 4K UHD 2.8 mm DAHUA
		
	469.00 PLN 576.87 PLN	779.00 PLN 958.17 PLN
Złącza	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. RJ45 • 1 szt. zacisk kablowy • 1 szt. BNC 	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Porty LAN	1 szt. RJ45 100 Mb/s	...
Przetwornik	...	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	8.3 Mpx
Opis konfiguracji portu LAN+PoE	<ul style="list-style-type: none"> • xCOAX4-SW : PoE IN - Passive PoE ≤ 30 W, PoE (802.3at) ≤ 30 W, PoE (802.3af) ≤ 15 W ("+-": piny 1, 2; "+/-": piny 3, 6) lub ("+-": piny 4, 5; "+/-": piny 7, 8) • xCOAX4-CAM : Port LAN 10/100Mb lub LAN + PoE OUT - PoE (802.3bt) ≤ 60 W, PoE (802.3at) ≤ 30 W, PoE (802.3af) ≤ 15 W 	...
Zasięg transmisji	<ul style="list-style-type: none"> < 1000 m @ Kabel koncentryczny < 100 m @ xCOAX4-SW - Switch PoE < 100 m @ xCOAX4-CAM - Kamera IP 	...

Rozdzielczość	...	<ul style="list-style-type: none"> • HD-CVI : 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ 15 kl/s , 3072 x 2048 - 6.3 @ 20 kl/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 kl/s , • AHD / HD-TVI : 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 kl/s , • CVBS : 960 x 576 - 960H, PAL
Współpraca z oświetlaczem IR	...	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Zasięg oświetlacza IR	...	50 m
Diody sygnalizacyjne	<ul style="list-style-type: none"> • PoE • LAN • Link • 10Mb 	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 65 dB
Obiektyw	...	2.8 mm
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwwprzepięciowe - LAN, BNC • Przeciwzwarciowe - xCOAX4-SW 	...
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 111 ° (dane producenta) • 106 ° (nasze testy)
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Wsparcie dla kamer IP i urządzeń sieciowych • Pełna transparentność dla sieci • Funkcja Watchdog - Kabel koncentryczny 	...
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI, • Wejście na mikrofon zewnętrzny - tylko HD-CVI
Temperatura pracy	-25 °C ... 65 °C	...

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Zasilanie	xCOAX4-SW : <ul style="list-style-type: none"> • 10 ... 58 V DC - zacisk kablowy • PoE 802.3af/at / PASSIVE • Napięcie wyjściowe PoE jest równe napięciu wejściowemu 	12 V DC / 670 mA
Pobór mocy	1.35 W (łącznie)	≤ 8 W
Obudowa	Tworzywo sztuczne (PC)	Dome, Aluminium
Kolor	...	Biały
Wandaloodporna	...	—
Klasa szczelności	IP20	IP67
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.033 kg (pojedynczy element)	0.51 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> • 73 x 52 x 20 mm - xCOAX4-SW • 73 x 52 x 20 mm - xCOAX4-CAM 	Ø 106 x 99 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka	ATTE	DAHUA
Gwarancja	3 lata	3 lata