

	PUNKT DOSTĘPOWY RG-RAP2260 Wi-Fi 6 2.4 GHz 5 GHz 574 Mb/s + 2402 Mb/s REYEE	PUNKT DOSTĘPOWY RG-RAP1200(F) 2.4 GHz, 5 GHz 400 Mb/s + 867 Mb/s REYEE
		
	851.00 PLN 1046.73 PLN	286.00 PLN 351.78 PLN
Zakres częstotliwości	2.4 GHz (2.400 ... 2.4835 GHz) 5 GHz (5.150 ... 5.850 GHz)	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny	2x2 MIMO, 2.4 GHz / 5.0 GHz - 3 dBi, Zintegrowana - 5 x Antena dookólna	2.4 GHz / 5 GHz : 2 dBi - Zintegrowana
Standardy	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Prędkość transmisji	574 Mb/s + 2402 Mb/s	2.4 GHz : max. 400 Mb/s + 5 GHz : max. 867 Mb/s
Zasięg transmisji bezprzewodowej	40 m - 2.4 GHz 70 m - 5 GHz	...
Domyślny adres IP	10.44.77.254	...
Zabezpieczenia	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK	WPA, WPA2 AES, WPA-PSK
Porty LAN	1 x 10/100/2500 Mbps 1 x 10/100/1000 Mbps	2 x 10/100 Mb/s
Dostęp z telefonu komórkowego	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www, Ruijie Cloud
Moc nadajnika	≤ 31 dBm @ 2.4 GHz (max) ≤ 32.7 dBm @ 5.0 GHz (max)	< 19 dBm @ 2.4 GHz < 18 dBm @ 5 GHz
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne
Zasilanie PoE	PoE (802.3at)	✓
Zasilanie	12 V / 2 A (brak zasilacza w zestawie)	PoE (802.3af/at)
Pobór mocy	≤ 18 W	≤ 8 W
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 % ... 95 %	0 % ... 100 %

Wybrane cechy	• Możliwość montażu na ścianie lub suficie • Wsparcie dla technologii Reyee Mesh • Ilość użytkowników : 512 (max) • OFDMA • Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Równoważenie obciążenia pasma • Mapy pomieszczeń oraz zasięgu • Łatwy i jednolity system zarządzania dla wielu urządzeń • Intuicyjna instalacja i konfiguracja wielu zaawansowanych funkcji	• MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci • Punkt dostępowy jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyee) • Ilość użytkowników : 110 (max) • Wyłącznik sieci bezprzewodowej • Statystyki transmisji bezprzewodowej • Kontrola dostępu • filtrowanie adresów MAC • Izolacja klientów sieci bezprzewodowej • Mapowanie SSID do VLAN • Zasilanie PoE • Przycisk RESET
Waga	0.58 kg	0.07 kg
Wymiary	194 x 194 x 42 mm	86 x 86 x 29 mm
Producent / Marka	RUIJIE / REYEE	RUIJIE / REYEE
Gwarancja	3 lata	3 lata

