

	DALMIERZ LASEROWY LM-120 UNI-T	KAMERA IP SZYBKOBROTOWA ZEWNĘTRZNA DS-2DE3A404IWG-E 3.7 Mpx 2.8... 12 mm Hikvision	KABEL KONCENTRYCZNY RF-7 50 Ω	ŚCIAGACZ IZOLACJI HT-325
				
	386.65 PLN 475.58 PLN	1817.00 PLN 2234.91 PLN	8.11 PLN 9.98 PLN	62.40 PLN 76.75 PLN
Standard	...	TCP/IP	...	...
Materiał	...	...	...	Metal / PET
Zasięg pomiaru	120 m ± (2mm+5x10 ⁻⁵ D)	...	...	...
Przetwornik	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...	...
Pomiar ciągły	✓	...	...	...
Wielkość matrycy	...	4 Mpx	...	...
W odcinku	...	...	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki	...
Pomiar pola powierzchni	✓	...	...	...
Pomiar objętości	✓	...	...	...
Zastosowanie	...	...	...	Średnica kabla : Ø 4.5 mm ... 25 mm
Pomiar przyprostokątnych	✓	...	...	...
Żył wewnętrzna	...	...	Ø 1.85 mm Cu ± 0.05 mm - Linka Cu	...
Pomiary wykorzystujące twierdzenie Pitagorasa	✓	...	...	...
Pomiar odcinka	✓	...	...	...
Dielektryk	...	...	Ø 5 mm - PE spieniony	...
Pomiar kąta	✓	...	...	...
Pomiar odchylenia od poziomu	✓	...	...	...
Ekran	...	...	Dwustronna folia - Cu/PET/Cu	...
Pomiar odchylenia od pionu	✓	...	...	...
Oplot	...	...	80 % Cu	...
Funkcja dodawania/odejmowania	✓	...	...	...
Rozdzielczość	...	2560 x 1440 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	...	...
Impedancja	...	...	50 Ω	...
Zapisywanie pomiarów	20 grup	...	...	...
Obiektów	...	2.8 ... 12 mm	...	...
Powłoka zewnętrzna	...	...	Ø 7.3 mm ± 0.2 mm PE - Czarny	...
Jednostka pomiaru	metry / stopy / cale	...	...	...
Kąt widzenia	...	97 ° ... 32 °	...	...
Zoom optyczny	...	x 4	...	...
Zoom cyfrowy	...	x 16	...	...
Zasięg oświetlacza IR	...	30	...	...
Wybrane cechy	• Punkt odniesienia: przód lub tył urządzenia • Wyświetlacz LCD • Wskaźnik naładowania baterii • Laser 630-670nm, <1mW • Automatycznie wyłączenie lasera po 30 s • Automatycznie wyłączenie urządzenia po 3 min • Buzzer • Wbudowana mini poziomica	...	• niska tłumienność • znakomite dopasowanie • wysoka skuteczność ekranowania • może być stosowany w instalacjach WLAN 2,4GHz i 5GHz • Temperatura pracy : -30 °C ... 70 °C	Narzędzie o dużej trwałości, wykonane z najwyższej jakości materiałów
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	6 m	...	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 52 dB	...	...
Wyjście wideo	...	—	...	...
Prędkość obrotowa przy presetach	...	60 °/s (poziom) 60 °/s (pion)	...	...
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	...	...	...
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	...	0.1 °/s ... 60 °/s (poziom) 0.1 °/s ... 50 °/s (pion)	...	...
Zakres obrotu w poziomie	...	350 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krawędzią	...	...
Zakres obrotu w pionie	...	0 ° ... 90 °	...	...
Interfejs RS-485	...	—	...	...
Liczba presetów	...	300	...	...
Tłumienność przewodu na odcinku 100m	...	...	2 dB @ 10 MHz 6.4 dB @ 100 MHz 9.1 dB @ 200 MHz 14.1 dB @ 500 MHz 20.9 dB @ 800 MHz 25.9 dB @ 1 GHz 31 dB @ 1.5 GHz 35 dB @ 2 GHz 39 dB @ 2.5 GHz	...
Skanowanie w poziomie	...	✓	...	...
Ustawiane trasy ruchu	...	8	...	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	1 / 1	...	...
Audio	...	• Wbudowany mikrofon, • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Wbudowany głośnik • Detekcja dźwięku • Obsługa dwukierunkowego audio • Redukcja szumu	...	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 3.7 Mpx	...	...
Maksymalna moc transmitowana	...	...	3.27 kW @ 10 MHz 1.025 kW @ 100 MHz 0.693 kW @ 200 MHz 0.452 kW @ 500 MHz 0.310 kW @ 800 MHz 0.253 kW @ 1 GHz 0.219 kW @ 1.5 GHz 0.195 kW @ 2 GHz 0.175 kW @ 2.5 GHz	...
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-TX (RJ-45)	...	...
WEB Server	...	Wbudowany, Zgodność z NVR	...	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20	...	...
ONVIF	...	✓	...	...
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect	...	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64	...	...
Porty dostępu przez www	...	80	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000	...	...
Port ONVIF	...	80	...	...
RTSP URL	...	• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/	...	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane funkcje	...	• Funkcja aktywnego odstraszania - Alarm świetlny oraz dźwiękowy • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Inteligentny system pozycjonowania 3D • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Konfigurowalne strefy prywatności - 24 • Detekcja ruchu • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Automatyczny balans bieli • Parking action - ustawienie się kamery na określoną pozycję lub uruchomienie ścieżki w przypadku braku aktywności operatora przez ustawiony wcześniej czas • Obsługa NAS - Network Attached Storage • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, klasyfikacja ludzi i pojazdów, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy	...	...
Zasilanie	Baterie alkaliczne AAA, 2 szt. (w komplecie)	• PoE (802.3at), • 12 V DC / 3.33 A (zasilacz w komplecie)	...	...
Pobór mocy	...	≤ 14 W	...	...
Obudowa	...	Speed Dome, Plastikowa	...	...
Kolor	...	Biały + Czarny	...	...
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 65 °C	...	...
Klasa szczelności	...	IP66	...	...
Waga	0.11 kg	0.98 kg	...	0.12 kg
Wymiary	122 x 52 x 30 mm	179 x 120 x 182 mm	...	165 x 44 x 35 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski	...	...
Producent / Marka	UNI-T	Hikvision	...	...
SAP Code	...	327001124	...	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00