



	KAMERA IP TC-C38XQ SPEC:J3W/E/Y/2.8MM/V4.2 - 8 Mpx 4K UHD 2.8 mm TIANDY	KLUCZ PŁASKO - OCZKOWY ST-STMT95909-0 15 mm STANLEY
		
	1237.00 PLN 1521.51 PLN	12.37 PLN 15.22 PLN
Rozmiar	...	15 mm
Standard	IP	...
Długość	...	192 mm
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Produkt wykonany ze stali chromowo-wanadowej, • Polerowane chromowane wykończenie zapewniające wytrzymałość i trwałość oraz łatwość czyszczenia, • Odporność na korozję, • Zakończenia klucza ustawione pod kątem 15° dla optymalnego dostępu do elementu mocującego, • Profil antypoślizgowy - kształt profilu zapewnia lepszy kontakt ze śrubą, zapobiegając ślizganiu się klucza, • 12 punktowe uniwersalne zakończenie dla łatwego dopasowania
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	105 °	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	15 m	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB	...
Metoda kompresji obrazu	S+265 / H.265 / H.264	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1	...

Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Wbudowany głośnik • Wejście Audio • Wyjście Audio • Obsługa dwukierunkowego audio 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	<ul style="list-style-type: none"> • 20 k/s @ 8 Mpx • 25 k/s @ 3.7 Mpx 	...
Interfejs	10/100 Base-TX (RJ-45)	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	2	...
ONVIF	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus 	...
Dostęp z komputera PC	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express	...
Domyślny adres IP	192.168.1.2	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	3000, 3001	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	3000, 3001	...
Port ONVIF	80	...
Inteligentna analiza obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • klasyfikacja ludzi i pojazdów • sabotaż wideo • przekroczenie linii • wtargnięcie 	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Tryb korytarzowy • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Early Warning (EW) - połączenie ostrzegania światłem białym z sygnałami audio 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 583 mA 	...
Pobór mocy	≤ 8.5 W	...
Obudowa	Dome - Metalowa	...
Kolor	Biały	...
Klasa szczelności	IP66	...
Klasa ochrony mechanicznej	—	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 65 °C	...
Waga	0.53 kg	0.098 kg
Wymiary	Ø 117 x 96 mm	192 x 33 x 9 mm

Obsługiwane języki	polski, angielski, albański, arabski, hiszpański, francuski, holenderski, hebrajski, koreański, niemiecki, portugalski, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski	...
Producent / Marka	TIANDY	STANLEY
Gwarancja	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00