

	ZASILACZ IMPULSOWY DL2-30-24-U	PATCH PANEL SC, LC duplex PP-24/1	KAMERA IP IPC-HDW2849TM-S-IL-0280B-BLACK WizSense - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm DAHUA
			
	78.04 PLN 95.99 PLN	14.14 PLN 17.39 PLN	1280.00 PLN 1574.40 PLN
Standard	TCP/IP
Rodzaj zasilacza	Impulsowy
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Ilość gniazd	...	24 x SC, 24 x LC duplex	...
Wielkość matrycy	8.3 Mpx
Wymiary otworów adapterowych	...	18 x 9.5 mm	...
Współpraca	...	MT-524	...
Napięcie zasilania	• 85 ... 264 V AC • 120 ... 370 V DC
Napięcie wyjściowe	24 V DC
Regulacja napięcia wyjściowego	21.6 ... 29 V DC
Wydajność prądowa zasilacza	1.5 A
Moc zasilacza	36 W
Liczba wyjść	1 szt.
Sprawność	88 %
Typ obudowy	DIN
Zabezpieczenia	• Przeciwzwarceniowe • Przeciążeniowe • Przeciwnapięciowe
Temperatura pracy / wilgotność względna	-40 °C ... 70 °C / 10 ... 95 %
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 3072 x 1728 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	• 111 ° (dane producenta) • 104 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 8.3 Mpx 25 kl/s @ 4 Mpx
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku • Zgodność ze standardem AAC
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	20
ONVIF	21.12
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Obsługa NAS - Network Attached Storage • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Konfigurowalne strefy prywatności • sabotaż wideo • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Full Color - kolorowy tryb nocny • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów
Obudowa	...	1U	Dome - Metal + Plastik
Kolor	...	Czarny	Czarny
Klasa szczelności	IP67
Wandaloodporna	—
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 420 mA
Pobór mocy	• ≤ 5.9 W @ PoE • ≤ 5 W @ 12 V DC
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.12 kg	...	0.51 kg
Wymiary	92.6 x 35 x 58 mm	...	Ø 122 x 99 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka	DAHUA
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata