




	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS HAC-HFW1809TLM-A-LED-0360B Full-Color - 8.3 Mpx, 4K UHD 3.6 mm DAHUA</a>	<a href="#">UCHWYT NA SŁUP DS-1602ZJ-POLE Hikvision</a>	<a href="#">EXTENDER ETHERNET+PoE LR1002-1EC-V3 ODBIORNIK DAHUA</a>
			
	713.00 PLN 876.99 PLN	213.00 PLN 261.99 PLN	110.00 PLN 135.30 PLN
Porty LAN	...	...	1 szt. RJ45
Odpowiedni dla kamer	...	Hikvision	...
Porty transmisyjne	...	...	1 szt. BNC
Materiał	...	Aluminium / Stal	...
Szybkość transmisji	...	...	10 / 100 Mbps
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...	...
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	...	...
Wielkość matrycy	8.3 Mpx	...	...
SAP Code	...	302700685	...
Zasięg transmisji	...	...	max. 1000 m @ 10 Mbps , max. 400 m @ 100 Mbps Zasięg przesyłu danych oraz zasilania jest silnie uzależniony od użytego kabla oraz mocy wymaganej dla zasilania odbiornika
Zabezpieczenia	...	...	Przeciwprzepięciowe
Wybrane cechy	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plug &amp; Play</li> <li>• Wsparcie dla kamer IP i urządzeń sieciowych</li> <li>• Łatwa instalacja - nie wymaga konfiguracji adresu IP i MAC</li> <li>• Zasilanie PoE - piny 1, 2 i 3, 6</li> <li>• Obsługa transmisji zasilania na dużą odległość za pomocą kabla koncentrycznego</li> <li>• Urządzenie pracuje od strony switcha PoE</li> <li>• Możliwość montażu na ścianie, lub na szynie DIN TS-35</li> </ul>

Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 15 kl/s,</li> <li>• 2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s - Format obrazu 16 : 9,</li> <li>• 2560 x 1440 - 4 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s,</li> <li>• 960 x 576 - 960H @ PAL</li> </ul>	...	...
Obiektyw	3.6 mm	...	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 85 ° (dane producenta)</li> <li>• 81 ° (nasze testy)</li> </ul>	...	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	40 m	...	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI</li> </ul>	...	...
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA	...	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość wyłączenia oświetlacza LED</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 8</li> <li>• Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu</li> </ul>	...	...
Klasa szczelności	IP67	...	...
Zasilanie	12 V DC / 580 mA	...	48 V ... 57 V DC
Pobór mocy	≤ 6.9 W	...	...
Obudowa	Compact, Metal + Plastik	...	...
Wandaloodporna	—	...	...
Kolor	Biały	Biały	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...	...
Waga	0.33 kg	2.02 kg	0.07 kg
Wymiary	198 x 80 x 76 mm	353 x 195 x 129 mm	79 x 64 x 23 mm
Producent / Marka	DAHUA	Hikvision	DAHUA
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata