

	SIŁOWNIK ZAWORU ATLO-V1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	SWITCH POE GTX-A1-06-42 4-PORTOWY	OBIEKTYW STAŁY IR MEGA-PIXEL 30CS25-40 4 mm LENEX
			
	71.75 PLN 88.25 PLN	152.00 PLN 186.96 PLN	61.00 PLN 75.03 PLN
Dedykowany przetwornik	1/2.5 "
Zastosowanie	sterowanie zaworem kulowym
Dedykowana rozdzielczość	3 Mpx
Mocowanie obiektywu	CS
Ogniskowa	4 mm
Przysłona	—
Jasność	1.6 (F)
Zoom	—
Porty LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x RJ45 (1 x Hi-PoE + 3 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 - Uplink 	...
Rozmiar zaworu	1/4 ", 3/8 ", 1/2 ", 3/4 "
Kąt widzenia dla kamery z przetwornikiem 1/2.5 cala	72 °
Korekcja podczerwieni	✓
Producent / Marka	LENEX
Czas otwarcia/zamknięcia	5 ... 10 s
Moment obrotowy	2.9 ... 5.9 Nm
Zarządzanie	...	—	...
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Diody LED	...	Power, V - VLAN (Port Isolation), S - Extend, PoE, Link/Act	...
Szybkość transmisji	...	10 / 100 Mb/s : 2 x Port LAN - Uplink + 4 x Port LAN & PoE	...

Tryby pracy	...	<ul style="list-style-type: none"> • N - Normal - urządzenie pracuje jak normalny switch PoE • V - VLAN (Port Isolation) - porty 1 ... 4 są odizolowane od siebie i osobno współpracują z portami 5, 6 • S - Extend - Zasięg : 250 m @ 10 Mbps 	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne, Wodoodporna
Kolor	Czarny
Maksymalna moc wyjściowa	...	<ul style="list-style-type: none"> • 60 W / port Hi-PoE - Port 1 • 30 W / port PoE - Porty 2 ... 4 	...
Maksymalna sumaryczna moc	...	65 W	...
Tablica adresów MAC	...	1k	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem • Dioda Wi-Fi • Łatwa instalacja - siłownik montuje się na zaworach kulowych z dźwignią • Możliwość manualnej zmiany pozycji zaworu • Funkcja łatwego parowania • Siłownik pozwala ustalić stan pracy po zaniku zasilania w ustawieniach urządzenia aplikacji Tuya. Dostępne opcje: 1. "close" - zamknij zawór, 2. "open" - otwórz zawór, 3. "Restart Memory" - przywróć do poprzedniego stanu • Bezpieczne zasilanie 12V DC 	<ul style="list-style-type: none"> • Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych • Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure • Obsługa funkcji Auto-learning i Auto-aging adresów MAC • Tryb PD Alive - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia • MTBF (średni czas pomiędzy awariami) : 50000 h 	...
Certyfikaty	...	CE, FCC Class B	...
Zabezpieczenia	...	Przeciwprzepięciowe ± 3 kV	...
Zasilanie	12 V / 1 A (zasilacz w komplecie)	100 ... 265 V AC	...
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C	...
Waga	0.4 kg	0.6 kg	0.03 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> • 105 x 70 x 107 mm • 1.35 m (długość kabla) 	190 x 130 x 35 mm	...

Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata
-----------	--------	--------	--------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00