


	KONTROLER DOSTĘPU ASI1212F DAHUA	KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA SD2A500HB-GN-AW- PV-0400-S2 Wi-Fi - 5 Mpx 4 mm DAHUA
		
	944.00 PLN 1161.12 PLN	906.00 PLN 1114.38 PLN
Standard	...	TCP/IP
Obsługa kart	13.56 MHz S50	...
Przetwornik	...	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Zasięg odczytu kart	1 ... 3 cm	...
Wielkość matrycy	...	5 Mpx
Wbudowana klawiatura	—	...
Praca autonomiczna	✓	...
Współpraca z akumulatorem	—	...
Linie wejściowe	3	...
Linie wyjściowe	3	...
Czas identyfikacji	< 1.5 s	...
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485 • Wiegand • LAN 	...
Interfejs RS-232	—	...
Interfejs Wiegand	✓	...
Rozdzielczość	...	2560 x 1920 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 1080p , 1280 x 960 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	...	4 mm
USB	—	...
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 80 ° (dane producenta) • 77 ° (nasze testy)
Pamięć wewnętrzna	Obsługuje przechowywanie do 150 000 rekordów	...
Zoom optyczny	...	—
Zoom cyfrowy	...	—
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	30 m
Wyjście wideo	...	—
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	...	<ul style="list-style-type: none"> • 0.1 °/s ... 74 °/s (poziom) • 0.1 °/s ... 36 °/s (pion)
Prędkość obrotowa przy presetach	...	max. 62 °/s (poziom) max. 36 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie	...	0 ° ... 345 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krawędzią
Zakres obrotu w pionie	...	0 ° ... 80 °

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Interfejs RS-485	✓	—
Liczba presetów	...	300
Skanywanie w poziomie	...	—
Ustawiane trasy ruchu	...	—
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany wyświetlacz LCD 240 x 320 px - 2.8 " pojemnościowy ekran dotykowy • Wbudowany czytnik linii papilarnych • Pamięć 3000 wzorów linii papilarnych • Możliwość dołączenia dodatkowego czytnika serii ASR (obustronna kontrola przejścia) • Tryby identyfikacji : Identyfikator zbliżeniowy 13.56 MHz S50, Odcisk palca, PIN, Dowolna kombinacja powyższych • Zdalna weryfikacja dostępu • Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża • Współpraca z czujnikiem otwarcia i przyciskiem wyjścia • Sygnalizacja siłowego wejścia oraz braku domknięcia drzwi • 30000 zaindeksowanych użytkowników • Możliwość konfiguracji grup dostępu • 128 harmonogramów czasowych • 128 stref czasowych wewnątrz harmonogramu • Ustawienia świąteczne • Anti-passback • Integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy • Programowanie zdalne z komputera 	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.264B / H.265+ / H.264 / H.265 / MJPEG / H.264+
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Temperatura pracy	-10 °C ... 45 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 ... 90 % (bez kondensacji)	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	<ul style="list-style-type: none"> • 20 kl/s - 5 Mpx • 25 kl/s - 4 Mpx
Gniazdo karty pamięci	—	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)

Interfejs sieciowy	10/100 Base-T	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n, • 10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Wbudowany, Zgodność z NVR
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20
ONVIF	...	21.06
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Wbudowany głośnik • Detekcja dźwięku • Obsługa dwukierunkowego audio
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port 37777 <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	192.168.1.108	192.168.1.108
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2-DNR, 3-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Tryb dzień/noc • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Funkcja aktywnego odstraszenia - Alarm świetlny oraz dźwiękowy • Analiza IVS : wtargnięcie : przekroczenie linii
Zasilanie	12 V DC / 1 A	12 V DC / 1.5 A
Pobór mocy	...	≤ 11 W
Obudowa	...	Speed Dome, Plastikowa
Kolor	...	Biały
Klasa szczelności	—	IP66
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 55 °C
Waga	0.22 kg	0.44 kg
Wymiary	115 x 115 x 32 mm	Ø 111 x 141 mm (bez uchwytu)
Obsługiwane języki	angielski	angielski


 DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Producent / Marka	DAHUA	DAHUA
Gwarancja	3 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00