





	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU Z ROZPOZNAWANIEM TWARZY + CZYTNIK ATLO-FR-601</a>	<a href="#">STACJA KLIENCKA PFWB5-10N DAHUA</a>	<a href="#">SWITCH POE Z ZASILACZEM BUFOROWYM IPUPS-5-11-F 5-PORTOWY ATTE</a>	<a href="#">UCHWYT NA SŁUP BCS-AS</a>
				
	199.00 PLN 244.77 PLN	942.00 PLN 1158.66 PLN	739.01 PLN 908.98 PLN	193.00 PLN 237.39 PLN
Zakres częstotliwości	...	5150 MHz ... 5850 MHz	...	...
Odległość rozpoznawania twarzy	0.5 m ... 1 m (max 1000 twarzy w bazie danych)	...	...	...
Odpowiedni dla kamer	...	...	...	BCS-SDIP7320WDR, BCS-SDIP7220, BCS-SDIP7118, BCS-SDIP3220
Typ anteny	...	20 dBi, 2x2 MIMO - Pasma 5 GHz	...	...
Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID	Unique EM 125kHz - Liczba obsługiwanych kart zbliżeniowych : 10 000	...	...	...
Standardy	...	IEEE 802.11 a/n	...	...
Wbudowany czytnik linii papilarnych	Pamięć 600 wzorów linii papilarnych	...	...	...
Zakres średnicy słupa	...	...	...	Ø 105 ... Ø 127 mm
Prędkość transmisji	...	max. 300 Mb/s	...	...
Zasięg oświetlacza IR	5 m	...	...	...
Materiał	...	...	...	Metal
Porty LAN	...	1 x 10/100 Mbps	• 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink, • 5 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at) / Passive PoE	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	—	...	...	...
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie pionowej (V)	...	10 °	...	...
Wyjście wideo	—	...	...	...
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie poziomej (H)	...	10 °	...	...
Interfejs Wiegand	✓	...	...	...
Zarządzanie	...	...	—	...
Interfejs RS-485	—	...	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	0 / 1 - Wyjście przekaźnikowe	...	...	...
Diody LED	...	...	AC, DC, CHARGING (ładowanie akumulatora), PoE	...
Zabezpieczenia	...	Ochrona przeciwprzepięciowa	...	...
Moc nadajnika	...	29 dBm	...	...

Szybkość transmisji	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 / 100 Mb/s : 1 x Port Uplink,</li> <li>• 10 / 100 Mb/s : 5 x Port LAN &amp; PoE</li> </ul>	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej</li> <li>• Tryby identyfikacji : Rozpoznawanie twarzy, Odcisk palca, Identyfikator zbliżeniowy Unique EM 125kHz, Dowolna kombinacja powyższych</li> <li>• Wiegand 26</li> <li>• Diody LED oraz dźwięk (buzzer)</li> <li>• Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie</li> </ul>	...	...	...
Zasięg transmisji bezprzewodowej	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zalecane ≤ 5 km</li> <li>• max. 7 km</li> </ul>	...	...
Zasilanie PoE	...	✓	...	...
Obudowa	Aluminium + Szkło hartowane, Wandaloodporna	...	...	...
Kolor	Srebrny + Czarny	...	...	Biały
Maksymalna moc wyjściowa	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 W @ Passive PoE - Porty LAN1 ... LAN4,</li> <li>• 60 W @ Passive PoE - Port LAN5,</li> <li>• 30 W @ PoE (802.3af/at) - Porty LAN1 ... LAN5</li> </ul>	...
Maksymalna sumaryczna moc	...	...	60 W	...
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> <li>≤ 3.6 W (praca)</li> <li>≤ 2.2 W (standby)</li> </ul>	4.5 W	...	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...	...	...
Klasa szczelności	IP65	IP66	...	...
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 70 °C	...	...
Tryby pracy	...	Klient WDS, Klient TDMA, Stacja bazowa WDS, Stacja bazowa TDMA, Stacja bazowa ARP NAT, Bridge, Router	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard : 100 m @ 10/100 Mb/s - Porty LAN1 ... LAN6</li> <li>• Long Range : 280 m @ 10 Mb/s - Porty LAN1 ... LAN4 ; 100 m @ 10/100 Mb/s - Porty LAN5, LAN6</li> </ul>	...

Wybrane cechy	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość niezależnego włączenia i wyłączenia zasilania PoE dla każdego z portów LAN 1 ... LAN 5</li> <li>• Modułowa budowa usprawnia zadania serwisowe i umożliwia szybką, łatwą rozbudowę systemu</li> <li>• Rastrowy system montażu modułów ułatwia rozbudowę urządzenia o kolejne moduły</li> <li>• Miejsce na akumulator : 12 V / 18 Ah</li> <li>• Prąd ładowania akumulatora : 1 A / 2 A - (ustawiany za pomocą zworki JP1)</li> <li>• Akumulator - Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem polaryzacji, Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem akumulatora</li> <li>• Wyjścia techniczne typu OC sygnalizujące zanik napięcia na wyjściu zasilacza (OUF) oraz zanik napięcia w sieci 230V (ACF)</li> <li>• Zabezpieczenie termiczne zasilacza : 130 °C</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe</li> <li>• Porty LAN &amp; PoE - Zabezpieczenie przeciwzwarceniowe, Przeciwwprzepięciowe</li> <li>• Wyłącznik sygnalizujący otwarcie obudowy TAMPER</li> <li>• Klasa szczelności : IP20</li> </ul>	...
Zasilanie	12 V DC	12 V ... 24 V DC - Passive PoE (zasilacz w komplecie)	190 ... 260 V AC	...
Waga	0.38 kg	0.35 kg	2.4 kg	...
Wymiary	170 x 70 x 24 mm	187 x 185 x 81 mm	325 x 305 x 100 mm	130 x 170 mm
Producent / Marka	ATLO	DAHUA	ATTE	BCS
Gwarancja	2 lata	3 lata	3 lata	3 lata