



	PUNKT DOSTĘPOWY Z ANTENA SXTG-5HPACD-SA MIKROTIK	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW2802T-A-0280B- S2-DIP - 8.3 Mpx, 4K UHD 2.8 mm DAHUA
		
	1686.35 NOK 2074.21 NOK	2026.13 NOK 2492.14 NOK
Zakres częstotliwości	5745 MHz ... 5825 MHz	...
Typ anteny	13 dBi Zintegrowana, 2Tx 2Rx MIMO	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Standardy	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n	...
Prędkość transmisji	866 Mb/s	...
Porty LAN	1 x 10/100/1000 Mb/s	...
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie pionowej (V)	90 °	...
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie poziomej (H)	90 °	...
Tryby pracy	Access Point, Access Point WDS, Sector Access Point, Klient, Klient WDS, Router lub Bridge - 4 Poziom licencji MikroTik RouterOS	...
Zabezpieczenia	Ochrona przeciwprzepięciowa	...
Moc nadajnika	30 dBm	...
Pamięć	128 MB RAM, 128 MB NAND	...
Procesor	QCA9882 720 MHz	...
Port USB	2.0	...
Zasilanie PoE	✓	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 80 °C	...

Rozdzielczość	...	<ul style="list-style-type: none"> • HD-CVI : 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ 15 kl/s , 3072 x 2048 - 6.3 @ 20 kl/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 kl/s , • AHD / HD-TVI : 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 kl/s , • CVBS : 960 x 576 - 960H, PAL
Przetwornik	...	" Progressive Scan CMOS
Zasięg oświetlacza IR	...	60 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 65 dB
Obiektyw	...	2.8 mm
Kąt widzenia	...	111 °
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	...	Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • D-ZOOM - Zoom cyfrowy x4 • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 15 V ... 60 V DC PoE (w komplecie zasilacz ze złączem 2.1/5.5mm oraz kompatybilny adapter zasilania PoE) • PoE (802.3af/at) 	12 V DC / 530 mA
Pobór mocy	12 W	≤ 6.4 W

Obudowa	...	Dome, Metalowa
Kolor	...	Biały
Wandaloodporna	...	—
Klasa szczelności	...	IP67
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.292 kg	0.49 kg
Wymiary	Ø 140 x 66 mm	Ø 106 x 94 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski
Producent / Marka	MikroTik	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata