

	UCHWYT NA SŁUP BRU-1	KAMERA IP IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-S4-BLACK TiOC Full-Color - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm DAHUA
		
	15.84 PLN 19.48 PLN	1898.00 PLN 2334.54 PLN
Materiał	Stal ocynkowana	...
Standard	...	TCP/IP
Przetwornik	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Zakres średnicy słupa	Ø 50 ... Ø 160 mm	...
Wielkość matrycy	...	8.3 Mpx
Długość taśmy	2 m (łączna)	...
Grubość taśmy	0.4 mm	...
Szerokość taśmy	16 mm	...
Nośność	25 kg	...
Współpraca	BR-260H	...
Wybrane cechy	Mocowanie za pomocą taśm stalowych	...
Rozdzielczość	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 3072 x 1728 - 5 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	...	2.8 mm
Kąt widzenia	...	• 106 ° (dane producenta) • 102 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	≤ 30 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	≤ 30 m
Metoda kompresji obrazu	...	AI H.265 / H.265+ / H.265 / AI H.264 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Interfejs RS-485	...	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	1 / 1
Audio	...	• Wbudowany mikrofon : 2 szt., • Wejście Audio, • Wyjście Audio, • Wbudowany głośnik, • Obsługa dwukierunkowego audio, • Detekcja dźwięku, • Zgodność ze standardem AAC
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 8.3 Mpx

Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20
ONVIF	...	21.12
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy



Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Full Color - kolorowy tryb nocny • Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Alarm świetlny oraz dźwiękowy • Funkcja aktywnego odstraszenia • SMD 4.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy - zwiększona odległość wykrywania i odporność na fałszywe alarmy • Quick Pick - technologia AI umożliwiająca wraz z rejestratorem szybką identyfikację interesujących obiektów (ludzi/pojazdów) w oparciu o algorytm sztucznej inteligencji. Pozwala wyodrębnić i porównywać kolory ubrań oraz pojazdów • AI SSA - ang. AI Smart Scene Adaptive - autoadaptacja sceny wykorzystująca algorytmy głębokiego uczenia do wykrywania warunków środowiskowych, takich jak deszcz, mgła, podświetlenie, słabe światło i migotanie, w celu ustawienia optymalnych parametrów obrazu • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny, sabotaż wideo
Obudowa	...	Dome - Metalowa
Kolor	...	Czarny
Klasa szczelności	...	IP67
Wandaloodporna	...	—
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 770 mA
Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 10.2 W @ PoE • ≤ 9.2 W @ 12 V
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.33 kg	0.75 kg
Wymiary	...	Ø 122 x 111 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski
Producent / Marka	DELTA	DAHUA
Gwarancja	3 lata	3 lata