



	OSŁONA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-C*P10	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP APTI-NX0402-S3 4 KANAŁY
		
	0.42 EUR 0.52 EUR	87.66 EUR 107.82 EUR
W opakowaniu	10 szt. Podana cena za opakowanie	...
Przeznaczenie	Osłona wtyku modularnego RJ-45	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP
Materiał	Guma	...
Wejścia wideo	...	4 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. CVBS
Wejścia audio	...	4 szt. CINCH
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu	...	H.264
Liczba poziomów kompresji	...	6
Rozdzielczości zapisanego obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 720 • AHD-L / PAL : 960 x 576 • IP : max. 3840 x 2160
Łączna maks. prędkość zapisu	...	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 72 kl/s @ 2048 x 1536 px, 100 kl/s @ 1920 x 1080 px, 100 kl/s @ 1280 x 720 px • AHD / PAL : 100 kl/s @ 960 x 576 px, • IP : 400 kl/s @ 3840 x 2160 px

Regulacja prędkości zapisu	...	1 ... 18 kl/s @ 2048 x 1536 px 1 ... 25 kl/s @ 1920 x 1080 px 1 ... 25 kl/s @ 1280 x 720 px 1 ... 25 kl/s @ 960 x 576 px do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy	...	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL • 2 x AHD / HD-CVI / HD-TVI + 7 x IP max. 8 Mpx • 16 x IP max. 8 Mpx <p>Wszystkie tryby pozwalają na dowolne łączenie kamer AHD-H, HD-CVI, HD-TVI, PAL</p>
Tryby nagrywania	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde	...	2 x 6 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 4 kamer
Funkcje sieciowe	...	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 554 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja FREEIP PRO • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja FREEIP PRO
Domyślny adres IP	...	192.168.1.168 / 192.168.1.88
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / 12345

Porty dostępu przez www	...	80, 5000, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	80, 5000, 554
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80, 5000, 554
Port ONVIF	...	80
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	RS-485 - PELCO-D/P
Detekcja ruchu	...	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	✓
Zasilanie	...	12 V DC / 4 A (zasilacz w komplecie)
Kolor	Czarny	Czarny
Waga	...	1.5 kg
Wymiary	...	353 x 280 x 50 mm
Obsługiwane języki	...	angielski, arabski, bułgarski, chiński, czeski, francuski, grecki, hebrajski, hiszpański, holenderski, koreański, niemiecki, perski, polski, portugalski, rosyjski, rumuński tajski, turecki, węgierski, włoski
Kraj pochodzenia	...	Chiny
Producent / Marka	...	APTI
Gwarancja	2 lata	2 lata