





	ZASILACZ POE RG-POE-AF15 15.6 W REYEE	ZASILACZ POE RG-POE-50-60W-MG 60 W REYEE	ROUTER WIFI N3 2.4 GHz 300 Mb/s DAHUA	UNIWERSALNY WZMACNIACZ SIECI BEZPRZEWODOWEJ TL-WA850RE 300Mb/s 2.4 GHz TP-LINK
				
	75.00 PLN 92.25 PLN	224.00 PLN 275.52 PLN	55.00 PLN 67.65 PLN	73.40 PLN 90.28 PLN
Zakres częstotliwości	2.4 GHz	2.4 GHz ... 2.4835 GHz
Napięcie wejściowe	100 V ... 240 V AC	100 V ... 240 V AC
Napięcie wyjściowe	52 V DC	56 V DC
Maksymalny prąd wyjściowy	0.3 A	1.08 A
Typ anteny	2 x Antena dookólna - Zintegrowana, 3 dBi	2 x Antena Wewnętrzna
Liczba wejść	1	1
Standardy	Passive PoE	Passive PoE	IEEE 802.11 a/b/g/n	IEEE 802.11 b/g/n
Złącze	2 x Gniazdo RJ-45	2 x Gniazdo RJ-45
Obsługiwana prędkość transmisji	1 Gb/s	2.5 Gb/s
Diody sygnalizacyjne	Podłączenie do zasilania	Podłączenie do zasilania Stan aktywny
Moc wyjściowa	15.6 W	60 W
Prędkość transmisji	300 Mb/s	11n : 300 Mb/s 11g : 54 Mb/s 11b : 11 Mb/s
Serwer DHCP	✓	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne
Aktualizacja firmware	✓	...
Numery pinów złącza RJ-45	DATA : 1, 2 i 3, 6 Zasilanie : 4, 5 (+) i 7, 8 (-)
Certyfikaty	CE	CE, FCC
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin123	...
Temperatura pracy / wilgotność względna	-10 °C ... 45 °C / 5 % ... 95 % (bez kondensacji)	0 °C ... 40 °C / 35 % ... 95 % (bez kondensacji)
Czułość odbiornika	• 270M: -68dBm@10% PER • 130M: -68dBm@10% PER • 108M: -68dBm@10% PER • 54M: -68dBm@10% PER • 11M: -85dBm@8% PER • 6M: -88dBm@10% PER • 1M: -90dBm@8% PER
Kontrolki LED	Status	Range Extender, WLAN, Power, LAN, Wskaźnik sygnału
QSS	—
Tryby pracy	Range Extender - wzmacniacz sygnału

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Zabezpieczenia	WPA-PSK, WPA2-PSK	64/128/152-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK
Porty LAN	3 x 10/100 Mbps LAN 1 x 10/100 Mbps WAN	1 x 10/100Mb
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www	Przeglądarka www, TP-LINK Tether
Moc nadajnika	max. 20 dBm	< 20 dBm (EIRP)
Wybrane cechy	...	Urządzenie obsługuje 8 - pinowe zasilanie podłączonych urządzeń	<ul style="list-style-type: none"> • Routing statyczny / dynamiczny • Wbudowany 3-portowy switch • DMZ • UPnP • lista klientów DHCP 	<ul style="list-style-type: none"> • WMM (Wi-Fi Multimedia) • filtrowanie adresów MAC • Statystyki transmisji bezprzewodowej • Logowanie z użyciem nazwy domenowej • Kontrola dostępu
Zasilanie PoE	—
Zasilanie	12 V DC / 0.5 A (zasilacz w komplecie)	230 V AC
Pobór mocy	≤ 3.2 W	~ 3 W
Temperatura pracy	-10 °C ... 40 °C	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	10 % ... 90 %
Waga	0.09 kg	0.26 kg	0.13 kg	0.098 kg
Wymiary	93 x 47 x 30 mm	157 x 62 x 33 mm	152 x 150 x 125 mm	110 x 75 x 66 mm
Producent / Marka	RUIJIE / REYEE	RUIJIE / REYEE	DAHUA	TP-LINK
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata	3 lata