

	EXTENDER HDMI-EX-30-ECO	SCIAGACZ IZOLACJI HT-325	HYBRYDOWA KAMERA TERMOWIZYJNA IP DS-2TD1228T-2/QA 2.1 mm - 720p, 2.2 mm - 4 Mpx Hikvision	SWITCH DGS-105/E 5-PORTOWY D-Link
				
	9.84 EUR 12.10 EUR	15.14 EUR 18.62 EUR	1150.10 EUR 1414.62 EUR	24.28 EUR 29.86 EUR
Porty LAN	5 x (RJ45) 10/100/1000 Mb Auto-Negotiation
Materiał	...	Metal / PET
Wielkość plamki	12 μm	...
Czułość cieplna (NETD)	≤ 40 mK @ F1.0	...
Zastosowanie	...	Średnica kabla : Ø 4.5 mm ... 25 mm
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080p
Maksymalny zasięg transmisji	30 m UTP kat. 5, 5e, 6
Zakres spektralny	8 μm ... 14 μm	...
Max. liczba pracujących jednocześnie odbiorników	1
Zarządzanie	—
Palety kolorów	✓	...
Obsługiwany standard HDMI	1.4
Diody LED	Power, Link/Act
Temperatura pracy	0 °C ... 70 °C
Szybkość transmisji	10 / 100 / 1000 Mb/s, 5 Portów LAN - Gigabit Ethernet
Tablica adresów MAC	2k
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 85 % (bez kondensacji)
Wybrane cechy	...	Narzędzie o dużej trwałości, wykonane z najwyższej jakości materiałów	...	<ul style="list-style-type: none"> • QoS - mechanizmy oraz normy które zapewniają wysoką jakość transmisji • IGMP Snooping • Technologia Green Ethernet - duża oszczędność energii
Certyfikaty	FCC, CE Mark, RoHS, Energy Star
Pomiar temperatury	<ul style="list-style-type: none"> • Punktowy • Liniowy • Obszarowy max. 21 pozycji 	...
Zakres pomiaru temperatury	-20 °C ... 550 °C	...
Dokładność pomiaru temperatury	± 2 °C	...
Przetwornik	Niechłodzony mikrobolometr VOx 1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	256 x 192 px 4 Mpx	...
Obiektyw	2.1 mm 2.2 mm	...
Kąt widzenia	90 ° 117.8 °	...
Zoom optyczny	— —	...
Zoom cyfrowy	2x, 4x —	...
Zasięg oświetlacza IR	15 m	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m	...
Rozdzielczość	1280 x 720 - 720p , 704 x 576 640 x 512 320 x 240 2688 x 1520 - 4 Mpx 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...
Standard	IP	...
Wyjście wideo	—	...
Interfejs RS-485	✓	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Metoda kompresji obrazu	H.265 / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście na mikrofon zewnętrzny / Wejście Audio, • Wyjście Audio, • Obsługa dwukierunkowego audio, • Wbudowany głośnik 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	32	...
ONVIF	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect 	...
Domyślny adres IP	192.168.1.64	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny KAMERA WIZYJNA : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ KAMERA TERMOWIZYJNA : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/201/ • Strumień pomocniczy KAMERA WIZYJNA : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ KAMERA TERMOWIZYJNA : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/202/ 	...
Inteligentna analiza obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru • detekcja obiektów (człowiek, samochód) • detekcja pożaru • Detekcja dymu 	...



Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • DDE (Digital Detail Enhancement) - funkcja automatycznie optymalizuje kontrast obrazu termowizyjnego w scenach o wysokiej dynamice - zostają uwypuklone małe różnice w rozkładzie temperatury badanego obiektu • Możliwość nałożenia obrazu z kamery termowizyjnej na obraz klasyczny • PIP - Obraz w obrazie • Filtr przeciwsłoneczny • Pomiar temperatury • Inteligentny alarm powiązany z włączeniem białego światła oraz głośnika • Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej • Funkcja ANR (Automatic Network Replenishment) - gwarantuje ciągłość nagrań w przypadku awarii sieci. Działa na zasadzie automatycznego zapisu nagrań na karcie microSD umieszczonej wewnątrz kamery, a po ustaniu awarii nagrania są automatycznie synchronizowane z rejestratorem 	...
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 4 kV • Ogranicznik przepięć, Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 	...
Zasilanie	—	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA 	5 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 6 W @ 12 V DC ≤ 6.5 W @ PoE (802.3af) 	...
Obudowa	Dome - Metalowa	Metalowa, Desktop
Kolor	Biały	...
Klasa szczelności	IP67	...
Klasa ochrony mechanicznej	—	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 65 °C	...
Waga	0.02 kg	0.12 kg	0.94 kg	0.27 kg
Wymiary	58 x 25 x 21 mm	165 x 44 x 35 mm	Ø 138.3 x 123.1 mm	100 x 98 x 28 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	Hikvision	D-Link
SAP Code	305401679	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	3 lata