



	KAMERA IP APTI-502V2L-28WP Full-Color - 5 Mpx 2.8 mm	LISTWA ZASILAJĄCA AK-SP-05A AKYGA
		
	767.28 DKK 943.75 DKK	68.40 DKK 84.13 DKK
Standard	TCP/IP	...
Przetwornik	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS	...
Napięcie znamionowe	...	230 V AC / 50 Hz
Wielkość matrycy	5 Mpx	...
Całkowity maksymalny prąd	...	10 A
Maksymalne łączne obciążenie	...	2500 W
Czas reakcji	...	< 25 ns
Liczba gniazd sieciowych	...	5 gniazd ze stykiem ochronnym 10A/250V
Bezpiecznik automatyczny zwłoczny	...	10 A / 250 V
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego	...	250 V / 50 Hz
Filtr przeciwzakłóceńowy	...	RFI ≤ 10 dB
Maksymalny prąd wyładowczy	...	4.5 kA
Rozdzielczość	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Maksymalna absorpcja energii	...	150 J
Obiektów	2.8 mm	...
Wyłącznik	...	podświetlany
Kąt widzenia	93 °	...
Długość kabla	...	1.8 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	25 m	...
Temperatura pracy	...	5 °C ... 50 °C
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 5 Mpx	...
Gniazdo karty pamięci	—	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...

Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci 	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	10	...
ONVIF	19.12	...
Interfejs RS-485	—	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision 	...
Domyślny adres IP	192.168.1.168	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	80	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Detekcja ruchu • Strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja podejrzanego działania, detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi, detekcja zgromadzenia ludzi, detekcja pojazdów, sabotaż wideo 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 400 mA 	...
Pobór mocy	≤ 4.8 W	...
Obudowa	Dome - Metal + Plastik	Tworzywo sztuczne (ABS)
Kolor	Biały	Czarny
Klasa szczelności	IP67	...
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...
Waga	0.59 kg	0.306 kg
Wymiary	Ø 127 x 102 mm	305 x 50 x 40 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, ukraiński, włoski	...
Producent / Marka	APTI	AKYGA
Gwarancja	2 lata	2 lata