







	<a href="#">MODUŁ M-K4 VIDOS DUO</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-TA48VWR6 - 8.3 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM</a>	<a href="#">PATCHCORD RJ45/0.5- BLACK 0.5 m</a>	<a href="#">KLAWIATURA DO CENTRALI ALARMOWEJ K-10V PARADOX</a>	<a href="#">OBEJMA ZACISKOWA DO MOCOWANIA ODCIAGÓW SR-3050</a>	<a href="#">GNIAZDO KONCOWE RJ11- G/NT</a>
						
	380.00 PLN 467.40 PLN	569.00 PLN 699.87 PLN	3.09 PLN 3.80 PLN	245.00 PLN 301.35 PLN	24.71 PLN 30.39 PLN	2.50 PLN 3.08 PLN
Mocowanie	...	...	...	...	...	Natynkowe
Zastosowanie	...	...	...	...	Maszt	...
Materiał	...	...	...	...	Stal szwedzka	PET
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...	...	...	...
Przewód	...	...	UTP kat. 5e : RJ 45 Wtyk / RJ 45 Wtyk	...	...	...
Przetwornik	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...	...	...	...
Współpraca	Wiedodomofony 2-przewodowe VIDOS DUO , Kamery CCTV - Standard : PAL max. 960H	...	...	PARADOX: SPECTRA SP, MAGELLAN M	...	...
Wielkość matrycy	...	8.3 Mpx	...	...	...	...
Przeznaczenie	...	...	...	...	...	RJ - 11
Długość kabla	...	...	0.5 m	...	...	...
Interfejs	2-przewodowy	...	...	...	...	...
Sygnalizacja stanu pracy	Sygnalizacja LED	...	...	...	...	...
Wybrane cechy	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bardzo prosty i szybki montaż</li> <li>Odporność na korozję</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Służy do zamocowania trzech odciągów do masztu</li> <li>Srednica masztu Ø 30 ... 50 mm</li> <li>Całość ocynkowana ogniowo</li> <li>Srednica śruby Ø 8 mm</li> </ul>	...
Montaż	montaż na szynie DIN, TS-35	...	...	...	...	...
Zgodność z normami	...	...	...	EN 50130-4, EN 61000-6-3, EN 60950-1	...	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...	...	...	...	...
Kraj pochodzenia	...	...	...	Kanada	...	...
Rozdzielczość	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ 15 kl/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ 20 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H, PAL	...	...	...	...
Obiektyw	...	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom, AutoFocus	...	...	...	...
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>105 ° ... 33 ° (dane producenta)</li> <li>101 ° ... 33 ° @ HD-CVI (nasze testy)</li> </ul>	...	...	...	...
Zasięg oświetlacza IR	...	60 m	...	...	...	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna	...	...	...	...
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...	...	...	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI</li> </ul>	...	...	...	...
Menu ekranowe OSD	...	✓	...	...	...	...

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obiektyw motozoom - AutoFocus</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podświetlane przyciski klawiatury</li> <li>• Diody LED informujące o statusie partycji</li> <li>• Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie</li> <li>• Przyciski szybkiego dostępu do funkcji</li> <li>• Obsługa funkcji StayD</li> <li>• Alarmy: NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury</li> <li>• Obsługa jednej lub wielu partycji</li> <li>• Wyświetlanie statusu 10 linii alarmowych</li> <li>• Możliwość podłączenia 1 linii alarmowej</li> <li>• Niezależne ustawianie linii gongowych</li> <li>• Podłączenie do 4-przewodowej magistrali komunikacyjnej</li> </ul>	...	...
Zasilanie	24 V DC	12 V DC / 920 mA	...	12 V DC	...	...
Pobór mocy	• 0.78 W (tryb czuwania) • 2.08 W (praca)	≤ 11 W	...	...	...	...
Obudowa	...	Compact, Metalowa	...	...	...	...
Kolor	...	Biały	Czarny	Biały	...	Biały / Kość słoniowa
Klasa szczelności	...	IP66	...	...	...	...
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C	...	...	...	...
Waga	0.18 kg	0.58 kg	0.020 kg	0.166 kg	...	0.020 kg
Wymiary	90 x 72 x 60 mm	210 x 90 x 90 mm	...	96 x 136 x 33 mm	...	65 x 45 x 25 mm
Producent / Marka	VIDOS DUO	BCS	...	PARADOX	...	...
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata