



	ROUTER RG-EG105G-P-V2, 4 PoE REYEE	ZAŚLEPKA NA MASZT ZM-30/38
		
	679.73 PLN 836.07 PLN	0.80 PLN 0.98 PLN
Średnica otworu	...	Ø 30 ... Ø 37 mm
Materiał	...	PET
Standardy	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	...
Porty LAN	• 3 x LAN & PoE 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x LAN & PoE / WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...
Interfejs WAN	• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...
Kontrolki LED	Status, Link/Act	...
DDNS	✓	...
Serwer DHCP	✓	...
Port USB	—	...
Aktualizacja firmware	✓	...
Zasilanie PoE	Wyjście zasilania - Porty LAN : PoE (802.3af/at) max. 54 W (łącznie)	...
Zabezpieczenia	• ACL • Wiązanie IP-MAC • filtrowanie adresów MAC • Obsługa dynamicznego mapowania ARP oraz tablicy statycznej • NAT / NAPT • Mapowanie portów	...
Interfejs do zarządzania	• System centralnego zarządzania Ruijie Cloud • Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reeye • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reeye iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reeye	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sieci VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. • Routing statyczny / dynamiczny • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • Obsługa DHCP client/server • Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL • Kontrola przepustowości • Równoważenie obciążenia pasma • NAT • Podgląd topologii oraz stanu sieci • Przycisk RESET 	...
Zasilanie	54 V DC / 1.15 A (zasilacz w komplecie)	...
Pobór mocy	max. 60 W (przy pełnym obciążeniu)	...
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	...
Waga	0.43 kg	0.007 kg
Wymiary	207 x 109 x 28 mm	Ø 40 x 20 mm
Producent / Marka	RUIJIE / REYEE	...
Gwarancja	2 lata	2 lata