




|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   | <a href="#">KAMERA IP IPC-CD1C20-0360B - 1080p 3.6 mm DAHUA</a>                   | <a href="#">TESTER DO KABLI NS-468</a>  | <a href="#">INTELIGENTNY WYZWALCZ AKCJI INBOX/BLEBOX Wi-Fi, CR123A</a>   |
|   |  |  |   |
|   | 354.00 PLN<br>435.42 PLN  | 19.20 PLN<br>23.62 PLN  | 93.50 PLN<br>115.00 PLN  |
| Standard                                | TCP/IP  | ...   | ...  |
| Zastosowanie                            | ...   | ...   | sterowanie urządzeniami, wyzwalanie akcji  |
| Przetwornik                             | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS   | ...   | ...  |
| Wielkość matrycy                        | 2.1 Mpx   | ...   | ...  |
| System skanowania                       | Progresywny   | ...   | ...  |
| Napięcie znamionowe                     | ...   | ...   | 3 V - Bateria typ CR123A   |
| Maksymalne łączne obciążenie            | ...   | ...   | —  |
| Testowane kable                         | ...   | UTP, FTP, YTKSY - RJ45 (8P8C), RJ11 (6P4C), RJ12 (6P6C)                             | ...  |
| Całkowity maksymalny prąd               | ...   | ...   | —  |
| Liczba wejść                            | ...   | ...   | 4  |
| Liczba wyjść                            | ...   | ...   | 0  |
| Rozdzielczość                           | 1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 960 - 1.3 Mpx<br>1280 x 720 - 720p                  | ...   | ...  |
| Typ złącza                              | ...   | ...   | Kostka połączeniowa, zaciski skręcane  |
| Komunikacja bezprzewodowa               | ...   | ...   | Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g  |
| Obiektyw                                | 3.6 mm  | ...   | ...  |
| Kąt widzenia                            | • 87 ° (dane producenta)<br>• 83 ° (nasze testy)                                  | ...   | ...  |
| Zasięg oświetlacza IR                   | 30 m  | ...   | ...  |
| Stosunek sygnał/szum (S/N)              | > 50 dB   | ...   | ...  |
| Interfejs RS-485                        | —   | ...   | ...  |
| Gniazdo karty pamięci                   | —   | ...   | ...  |
| Wybrane cechy                           | ...   | ...   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem,</li> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem,</li> <li>• Obsługa technologii µWiFi,</li> <li>• Czas pracy na baterii : ~ 5 lat</li> </ul> |
| Metoda kompresji obrazu                 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG   | ...   | ...  |
| Temperatura pracy                       | ...   | ...   | -20 °C ... 50 °C   |
| Wejścia / wyjścia alarmowe              | —   | ...   | ...  |
| Audio                                   | —   | ...   | ...  |
| Przepływność (bitrate)                  | 12 ... 6400 kbit/s - H.265<br>32 ... 8192 kbit/s - H.264                          | ...   | ...  |
| Prędkość transmisji strumienia głównego | 25 kl/s @ 1920 x 1080   | ...   | ...  |
| Interfejs sieciowy                      | 10/100 Base-T (RJ-45)   | ...   | ...  |
| Protokoły sieciowe                      | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, DHCP, DNS, IPv4, NTP, Multicast, ICMP, TLS  | ...   | ...  |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

|                                       |  |                                     |  |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| WEB Server                            | Wbudowany  | ...                                 | ...  |
| Maks. liczba użytkowników on-line     | 20   | ...                                 | ...  |
| ONVIF                                 | 16.12  | ...                                 | ...  |
| Wybrane funkcje                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> </ul> | ...                                 | ...  |
| Zasilanie                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 430 mA</li> </ul>   | Bateria 9 V 6LR61 (brak w zestawie) | ...  |
| Pobór mocy                            | < 5.1 W  | ...                                 | ...  |
| Dostęp z telefonu komórkowego         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)</li> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> </ul>   | ...                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">wBox</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">wBox</a> na iOS</li> </ul> |
| Domyślny adres IP                     | 192.168.1.108  | ...                                 | ...  |
| Domyślny login / hasło administratora | admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu   | ...                                 | ...  |
| Porty dostępu przez www               | 80, 37777  | ...                                 | ...  |
| Porty dostępu przez aplikację na PC   | 37777  | ...                                 | ...  |
| Port dostępu przez aplikację mobilną  | 37777  | ...                                 | ...  |
| Port ONVIF                            | 80   | ...                                 | ...  |
| RTSP URL                              | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0<br>- Strumień główny<br>rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1<br>- Strumień pomocniczy   | ...                                 | ...  |
| Obudowa                               | Dome - Plastikowa  | ...                                 | Tworzywo sztuczne  |
| Kolor                                 | Biały  | ...                                 | Czarny   |
| Klasa szczelności                     | IP67   | ...                                 | IP20   |
| Wandaloodporna                        | —  | ...                                 | ...  |
| Temperatura pracy                     | -30 °C ... 60 °C   | ...                                 | ...  |
| Waga                                  | 0.35 kg  | 0.12 kg                             | 0.027 kg   |
| Wymiary                               | Ø 122 x 98 mm  | 101 x 107 x 28 mm                   | 35 x 33 x 23 mm  |
| Obsługiwane języki                    | polski, angielski, czeski  | ...                                 | ...  |
| Producent / Marka                     | DAHUA  | ...                                 | BleBox   |
| Gwarancja                             | 3 lata   | 2 lata                              | 2 lata   |