

	KOŁEK ROZPOROWY KS-10/6X100 KLIMAS	KLAWIATURA SENSORYCZNA DO CENTRALI ALARMOWEJ K-656 PARADOX	PUZKA POŁĄCZENIOWA PU-5	ZAŚLEPKA GNIAZDA SFP PPZO-SFP/B	KAMERA IP TC-C35W0 SPEC:J5W/E/Y/2.8MM/V4.2- 5 Mpx 2.8 TIANDY
					
	1.06 PLN 1.30 PLN	539.00 PLN 662.97 PLN	7.76 PLN 9.54 PLN	1.71 PLN 2.10 PLN	1061.00 PLN 1305.03 PLN
Standard	IP
Współpraca	...	PARADOX: Digiplex EVO
Przeznaczenie	Zaslepka gniazda SFP	...
Materiał	<ul style="list-style-type: none"> • Kolek rozporowy, Polipropylen • Wkręt, Stal ocynkowana 	...	PET	Guma	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Spełnia wymogi kategorii 5e • Złącza typu Krone
Średnica wiercenia	10 mm
Długość kołka rozporowego	60 mm
Wymiar wkręta	Ø 6 x 100 mm, SW-10
Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> • Beton • Cegła ceramiczna pełna • Cegła silikatowa pełna
Zgodność z normami	...	EN 50130-4, EN 61000-6-3, EN 60950-1, EN 50581
Rozdzielczość	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw	2.8
Kąt widzenia	104 °
Zasięg oświetlacza IR	50 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	15 m
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Kraj pochodzenia	...	Kanada
Metoda kompresji obrazu	S+265 / H.265 / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik • Wejście Audio • Wyjście Audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Przesył audio po sieci
Prędkość transmisji strumienia głównego	<ul style="list-style-type: none"> • 25 kl/s @ 5 Mpx • 50 kl/s @ 2 Mpx
Interfejs	10/100 Base-TX (RJ-45)
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	2
ONVIF	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Dostęp z komputera PC	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Domyślny adres IP	192.168.1.2
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Port dostępu przez aplikację mobilną	3000, 3001
Porty dostępu przez aplikację na PC	3000, 3001
Port ONVIF	80
Inteligentna analiza obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • klasyfikacja ludzi i pojazdów • przekroczenie linii • sabotaż wideo
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • LCD 2x16 znaków • Kolor podświetlenia - Niebieski • Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie • Przyciski szybkiego dostępu do funkcji • Alarmy: NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury • Obsługa jednej lub wielu partycji • Możliwość podłączenia 1 linii alarmowej • Niezależne ustawianie linii gongowych • Podłączenie do 4-przewodowej magistrali komunikacyjnej • Wyjście programowalne PGM • Regulacja intensywności podświetlenia, kontrastu i szybkości przewijania komunikatów 	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Early Warning (EW) - połączenie ostrzegania światłem białym z sygnałami audio • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja dźwięku
Zasilanie	...	12 V DC	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 670 mA
Pobór mocy	≤ 8 W
Obudowa	Compact - Metal
Kolor	...	Biały / Srebrny	Czarny	Czarny	Biały
Klasa szczelności	IP67
Klasa ochrony mechanicznej	—
Temperatura pracy	-40 °C ... 65 °C
Waga	...	0.196 kg	0.036 kg	0.0005 kg	0.52 kg
Wymiary	...	150 x 85 x 21 mm	66 x 36 x 26 mm	15 x 14 x 9 mm	170 x 71 x 71 mm

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Obsługiwane języki	...	polski	polski, angielski, hiszpański, koreański, włoski, turecki, rosyjski, tajski, francuski, holenderski, hebrajski, arabski, wietnamski, niemiecki, ukraiński, portugalski, albański
Producent / Marka	KLIMAS	PARADOX	TIANDY
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00