



	<a href="#">LISTWA ZASILAJĄCA LE-049419 (6 GNIAZD) 1.5 m LEGRAND</a>	<a href="#">REJESTRATOR IP TC-R3232 SPEC:I/B/K/V3.1 32 KANAŁY TIANDY</a>
		
	161.81 PLN 199.03 PLN	1834.00 PLN 2255.82 PLN
Standard	...	IP
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 8 Mpx
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz	...
Całkowity maksymalny prąd	16 A	...
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Maksymalne łączne obciążenie	3680 W	...
Obsługa audio	...	32 Kanały - Audio z kamer
Wejścia audio	...	1 szt.
Liczba gniazd sieciowych	6 gniazd ze stykiem ochronnym 16A/250V - CEE 7/5	...
Wyjścia audio	...	1 szt.
Bezpiecznik automatyczny zwłoczny	—	...
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego	275 V / 50 Hz	...
Poziom ochrony układu przeciwprzepięciowego	< 1.5 kV (L/N)	...
Metoda kompresji obrazu	...	S+265 / H.265 / S+264 / H.264
Nominalny prąd wyładowczy	1.5 kA (L/N) - (8/20μs)	...
Obsługiwane dyski twarde	...	2 x 10 TB SATA
Tryby nagrywania	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania</li> <li>• Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)</li> <li>• Odtwarzanie jednocześnie maks. 16 kamer</li> </ul>

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uchwyty montażowe umożliwiające przykręcenie urządzenia do płaskiej powierzchni lub montaż za pomocą opasek zaciskowych</li> <li>• Korpus urządzenia obraca się w zakresie 180° względem uchwytów montażowych</li> <li>• Gniazda zabezpieczone przesłoną ochronną</li> <li>• Sygnalizacja LED : Zasilanie, Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe</li> </ul>	...
Wyłącznik	podświetlany	...
Długość kabla	1.5 m	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne	...
Interfejs sieciowy	...	1 x RJ-45 - 10 / 100 / 1000 Mb/s
Funkcje sieciowe	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer
ONVIF	...	✓
Przepływność (bitrate)	...	max. 160 Mb/s
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	...	192.168.1.3
RTSP URL	...	rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/1 - Strumień główny rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/2 - Strumień pomocniczy
Porty dostępu przez www	...	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	3000, 3001
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	3000, 3001
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">EasyLive Plus</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">EasyLive Plus</a>
Dostęp z komputera PC	...	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja <a href="#">Easy7 Smart Client Express</a>
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	4 / 1
Detekcja ruchu	...	✓
Inteligentna analiza obrazu	...	—
USB	...	2 x USB 2.0

Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—
Wybrane funkcje	...	<p>Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach TIANDY :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• przekroczenie linii</li> <li>• podwójne przekroczenie linii</li> <li>• mapa cieplna</li> <li>• liczenie ludzi</li> <li>• porzucony/brakujący obiekt</li> <li>• detekcja błąkania się w danym obszarze</li> <li>• bieganie</li> <li>• detekcja parkowania</li> <li>• detekcja zgromadzenia ludzi</li> <li>• wykrywanie osób na służbie</li> <li>• sygnalizacja utraty sygnału</li> <li>• detekcja twarzy</li> </ul>
Zasilanie	...	12 V DC / 3.3 A (zasilacz w komplecie)
Waga	0.59 kg	1.62 kg
Wymiary	423 x 66 x 100 mm	340 x 283 x 48 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, chiński, hiszpański, koreański, włoski, turecki, rosyjski, tajski, francuski, holenderski, hebrajski, arabski, wietnamski, niemiecki, ukraiński, portugalski, albański
Producent / Marka	LEGRAND	TIANDY
Gwarancja	2 lata	3 lata