




	<a href="#">KAMERA IP DS-2CD2T43G0-I5(2.8MM) - 4.0 Mpx Hikvision</a>	<a href="#">WIDEODOMOFON VTO6221E-P DAHUA</a>	<a href="#">KAMERA HD-CVI HAC-HDW1400R-0280B - 3.7 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>
			
	960.00 PLN 1180.80 PLN	2360.00 PLN 2902.80 PLN	175.00 PLN 215.25 PLN
Kompatybilność	...	DAHUA	...
Standard	TCP/IP	...	HD-CVI, PAL
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	1/2.9 " , 2 Mpx CMOS	1/3 " CMOS
System skanowania	Progresywny	...	...
Wielkość matrycy	4.1 Mpx	...	4.1 Mpx
Wyświetlacz	...	2.3 " OLED	...
Wbudowany czytnik zbliżeniowy	...	13.56 MHz S50	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.264	...
Oświetlacz LED	...	✓	...
Oświetlacz IR	...	—	...
RS-485	...	✓	...
Rozdzielczość	2688 x 1520 - 4.0 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx 1920 x 1080 - 1080p	...	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p , 960 x 576 - 960H, PAL
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	...	Automatyczna
Współpraca z oświetlaczem IR	...	...	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Obiektyw	2.8 mm	2 mm	2.8 mm
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Urządzenie może być stosowane zarówno w instalacjach 1-lokatorskich, jak i wielorodzinnych,</li> <li>• Wbudowana klawiatura,</li> <li>• Sygnalizacja LED,</li> <li>• Komunikacja dwukierunkowa,</li> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Wbudowane głośniki,</li> <li>• Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża,</li> <li>• Interfejs Wiegand</li> </ul>	...
Wyjście wideo	...	...	HD-CVI / PAL - 1 Vpp / 75 Ω
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C	...
Kąt widzenia	• 103 ° (dane producenta) • 100 ° (nasze testy)	138 °	• 100 °
Kompresja	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG	...	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 50 dB (AGC wyłączone)	...	> 65 dB
Zasięg oświetlacza IR	50 m	...	20 m
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...	...
Menu ekranowe OSD	...	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Klasa odporności mechanicznej	...	IK08	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Audio	—	...	—
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)	...	...
Przepływność (bitrate)	256 ... 16384 kbit/s - H.264	...	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4.0 Mpx	...	...
Wandaloodporna	...	...	—
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, UDP, PPPoE, QoS, IPv6, Bonjour	...	...
WEB Server	Wbudowany, Zgodność z NVR	...	...
Maks. liczba użytkowników on-line	6	...	...
ONVIF	16.12	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS-4500</a> lub <a href="#">Hik-Connect</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS-4500</a> lub <a href="#">Hik-Connect</a>	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / -	...	...
Domyślny adres IP	192.168.1.64	...	...
Porty dostępu przez www	80	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...	...
Port ONVIF	80	...	...
RTSP URL	• Strumień główny rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - bez autoryzacji rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją • Strumień pomocniczy rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - bez autoryzacji rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją	...	...
Interfejs RS-485	—	...	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : Detekcja ruchu, wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja twarzy</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Strefy prywatności</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> </ul>

Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 620 mA	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA	12 V DC / 270 mA
Pobór mocy	≤ 7.5 W @ 12 V DC ≤ 9.5 W @ PoE	≤ 6 W	≤ 3.2 W
Obudowa	Compact, Aluminium	Aluminium	Dome, Plastikowa
Klasa szczelności	IP67	IP65 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem	...
Kolor	Biały	Srebrny	Biały
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...	-40 °C ... 60 °C
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, wietnamski, włoski	polski, angielski, bułgarski, czeski, fiński, słoweński, słowacki, węgierski	...
Waga	1.1 kg	0.46 kg	0.124 kg
Wymiary	Ø 105 x 300 mm	200 x 98 x 34.7 mm	Ø 85 x 69 mm
Producent / Marka	Hikvision	DAHUA	DAHUA
SAP Code	311301472	...	...
Gwarancja	3 lata	3 lata	3 lata