

	KAMERA IP IPC3614SB-ADF28KM-I0 - 4 Mpx 2.8 mm UNIVIEW	WTYCZKA PROSTA POWER-PLUG/IP54/EPN 250 V 16 A	PRZEWÓD 2C-W/J-W2.5-1.5MB 1.5 m
			
	1174.54 PLN 1444.68 PLN	18.96 PLN 23.32 PLN	13.62 PLN 16.75 PLN
Standard	TCP/IP	...	...
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	...	...
Wielkość matrycy	4 Mpx	...	...
Napięcie znamionowe	...	250 V, 50 / 60 Hz	...
System skanowania	Progresywny	...	...
Maksymalna wytrzymałość prądowa	...	16 A	...
Uziemienie	...	✓	...
Przewód	...	...	2 x CINCH Wtyk / JACK 2.5 mm Wtyk STEREO
Długość kabla	...	...	1.5 m
Zaciski kablowe	...	zaciski skręcane	...
Wybrane cechy	...	...	• Bardzo prosty i szybki montaż
Typ wtyczki	...	CEE 7/6 (Uni-Schuko)	...
Rozdzielczość	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p	...	...
Obiektyw	2.8 mm	...	...
Kąt widzenia	• 101 ° (dane producenta) • 97 ° (nasze testy)	...	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 56 dB	...	...
Interfejs RS-485	—	...	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...	...
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...	...
Audio	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku	...	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4 Mpx	...	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...

Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, IEEE 802.1x, SNMP, QoS, SSL / TLS, SSH	...	...
WEB Server	Wbudowany	...	...
Maks. liczba użytkowników on-line	32	...	...
ONVIF	✓	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView	...	...
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.13	...	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456	...	...
Porty dostępu przez www	80, 554	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation	...	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...	...
Port ONVIF	80	...	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...	...



Wybrane funkcje	• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu • Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, detekcja twarzy, liczenie ludzi, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu	...	...
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 330 mA	...	...
Pobór mocy	≤ 4 W	...	...
Obudowa	Dome, Metal	...	...
Kolor	Biały	Czarny (RAL 9005)	...
Klasa szczelności	IP67	IP54	...
Wandaloodporna	—	...	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...	...
Waga	0.44 kg	0.074 kg	0.050 kg
Wymiary	Ø 111 x 94 mm	100 x 45 x 41 mm	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, hiszpański, holenderski, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski	...	...
Producent / Marka	UNIVIEW	...	...
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata