

	INTELIŻENTNY STEROWNIK ROLET SRW-03 Wi-Fi, 230 V AC ZAMEL	DETEKTOR PAR PRZEWODÓW Z TESTEREM KABLI RJ-45 UT-682 UNI-T	DETEKTOR PRZEWODÓW POD NAPIĘCIEM, METALU I DREWNA DM-3 Virone
			
	433.25 PLN 532.90 PLN	123.06 PLN 151.36 PLN	54.40 PLN 66.91 PLN
Współpraca	SUPLA
Zastosowanie	rolety, okna dachowe, markizy, rozwijane ekrany, zasłony
Testowane kable	...	UTP, FTP, YTKSY - RJ45 (8P8C), RJ11 (6P4C)	...
Liczba styków	7 x NO (6 x Silnik + 1 x Wyjście zasilania)
Napięcie znamionowe	230 V AC
Zasięg czujnika	• Drewno : 38 mm, • Metal : 50 mm, • Przewody pod napięciem AC : 30 mm
Całkowity maksymalny prąd	5 A
Maksymalne łączne obciążenie	1250 VA
Typ złącza	zaciski skręcane
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Zasilanie	...	2 x Bateria 9V, typ 6F22 (w zestawie)	Bateria 9V, typ 6F22 - w zestawie
Dostęp z telefonu komórkowego	• Darmowa aplikacja SUPLA na Android • Darmowa aplikacja SUPLA na iOS
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	20 % ... 75 %	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Możliwość ręcznego programowania scenariuszy ze wbudowanego API, • Montaż do ściany 	<ul style="list-style-type: none"> • Test obecności zwarcia, przerwy w obwodzie • Wskaźnik polaryzacji par przewodów telefonicznych : ± (5V ... 52V) • Maksymalna długość linii telefonicznej : 3000 m • Sygnalizacja optyczno - dźwiękowa • Wskaźnik niskiego poziomu baterii 	<ul style="list-style-type: none"> • Automatyka kalibracja po włączeniu, • Sygnalizacja optyczno - dźwiękowa ,
Obudowa	Tworzywo sztuczne

Klasa szczelności	IP20
Kolor	Zielony
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	0 °C ... 40 °C	...
Waga	0.173 kg	<ul style="list-style-type: none"> • 0.11 kg - Nadajnik • 0.14 kg - Odbiornik 	0.139 kg - Bez baterii
Wymiary	167 x 53 x 39 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 125 x 48 x 29 mm - Nadajnik • 194 x 50 x 30 - Odbiornik 	150 x 70 x 35 mm
Producent / Marka	ZAMEL	UNI-T	Virone
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata