




	PUSZKA PODTYNKOWA PK-60/K-G/SG/EPN Elektro- Plast	MIERNIK UNIWERSALNY UT-139A UNI-T	INTELIĞENTNE GNIAZDO ELEKTRYCZNE ATLO-P1- TUYA Wi-Fi, Tuya Smart
			
	3.73 PLN 4.59 PLN	144.58 PLN 177.83 PLN	29.28 PLN 36.01 PLN
Napięcie znamionowe	100 ... 240 V
Ilość segmentów	1
Maksymalne łączne obciążenie	3680 W
Klasa szczelności	—
Całkowity maksymalny prąd	16 A
Liczba gniazd sieciowych	1 szt.
Typ gniazda	CEE 7/3 (Schuko)
Typ wtyczki	CEE 7/7
Uziemienie	✓
Materiał wykonania	bezhalogenowy i niepalny
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2,4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Średnica otworu montażowego	Ø 68 mm
Pomiar napięcia DC	...	20 mV ± (0.7% + 2) @ 10 μV, 200 mV ± (0.5% + 2) @ 0.1 mV, 2 V ± (0.7% + 3) @ 1 mV, 20 V ± (0.7% + 3) @ 10 mV , 200 V ± (0.7% + 3) @ 0.1 V , 600 V ± (0.7% + 3) @ 1 V	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne
Kolor	Żółty	...	Biały
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	≤ 80 %

Pomiar napięcia AC	...	<ul style="list-style-type: none"> • V.F.C. OFF (45 Hz ... 400 Hz) : 20 mV ± (1% + 3) @ 10 μV , 200 mV ± (1% + 3) @ 0.1 mV , 2 V ± (1% + 3) @ 1 mV , 20 V ± (1% + 3) @ 10 mV , 200 V ± (1% + 3) @ 0.1 V , 600 V ± (1.2% + 3) @ 1 V , • V.F.C. ON (45 Hz ... 400 Hz) : 200 V ... 600 V ± (4% + 3) @ 0.1 V / 1 V 	...
Pomiar prądu DC	...	<ul style="list-style-type: none"> 200 μA ± (0.7% + 2) @ 0.1 μA , 2000 μA ± (0.7% + 2) @ 1 μA , 20 mA ± (0.7% + 2) @ 10 μA , 200 mA ± (0.7% + 2) @ 0.1 mA , 2 A ± (1.0% + 3) @ 1 mA , 10 A ± (1.0% + 3) @ 10 mA 	...
Pomiar prądu AC	...	<ul style="list-style-type: none"> 200 μA ± (1% + 3) @ 0.1 μA , 2000 μA ± (1% + 3) @ 1 μA , 20 mA ± (1% + 3) @ 10 μA , 200 mA ± (1% + 3) @ 0.1 mA , 2 A ± (1.2% + 3) @ 1 mA , 10 A ± (1.2% + 3) @ 10 mA 	...
Pomiar rezystancji	...	<ul style="list-style-type: none"> 200 Ω ± (1% + 2) @ 0.1 Ω , 2 kΩ ± (1% + 2) @ 1 Ω , 20 kΩ ± (1% + 2) @ 10 Ω , 200 kΩ ± (1% + 2) @ 100 Ω , 2 MΩ ± (1% + 2) @ 1 kΩ , 20 MΩ ± (1.2% + 3) @ 10 kΩ 	...
Pomiar pojemności	...	—	...
Pomiar indukcyjności	...	—	...
Pomiar częstotliwości	...	—	...
Pomiar współczynnika wypełnienia sygnału prostokątnego	...	—	...
Pomiar temperatury	...	—	...

Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych	...	✓	...
hFE	...	—	...
Test diody	...	✓	...
Sygnalizacja ciągłości obwodu	...	✓	...
Sprawdzanie stanów logicznych TTL	...	—	...
RS-232	...	—	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Podtynkowa, do ścian pustych • 850 °C wskaźnik palności • 2 specjalne śruby z zaczepami do mocowania w ścianie - w zestawie 	<ul style="list-style-type: none"> • Pomiar stopnia rozładowania baterii: 9V, 1.5V, • NCV - funkcja wykrywania pola elektrycznego, • Funkcja V.F.C. - pozwala na pomiar wartości napięcia AC z wykorzystaniem filtra dolnoprzepustowego o częstotliwości granicznej 400 Hz, • REL - tryb pomiaru względnego, • Hold - zatrzymanie wskazania miernika, • Zapis wartości MAX / MIN, • Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, • Estetyczne i solidne wykonanie, • Alarm niskiego poziomu baterii 	<ul style="list-style-type: none"> • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem • Pomiar energii • Przycisk ON/OFF • Dioda STATUS
Zasilanie	...	2 x Bateria 1.5V, typ AA/LR6/FR6 - w zestawie	...
Waga	0.024 kg	0.42 kg	0.08 kg
Wymiary	<p>Ø 60 x 47 mm - Wymiary wewnętrzne</p> <p>Ø 67 x 48 mm - Wymiary zewnętrzne</p>	176 x 81 x 48 mm	50 x 50 x 83 mm
Producent / Marka	Elektro-Plast	UNI-T	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata