





	<a href="#">KAMERA IP UHO-B1R-M2F3 Wi-Fi - 1080p 2.8 mm UNIVIEW</a>	<a href="#">PRZEDŁUŻACZ Z UZIEMIENIEM PS-3X1.5-20M/ORANGE 20 m</a>	<a href="#">KONWERTER IPM- AE7-0020A DAHUA</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD- TVI, PAL, DH-HAC- HFW1200SP-POC - 1080p 2.8 mm DAHUA</a>
				
	779.26 SEK 958.49 SEK	168.88 SEK 207.72 SEK	1304.00 SEK 1603.92 SEK	665.41 SEK 818.45 SEK
Długość kabla	...	20 m	...	...
Kompatybilność	...	...	Kamery Dahua ANPR	...
Przekrój przewodu	...	3 x 1.5 mm <sup>2</sup>	...	...
Wejście	...	...	Interfejs RS-485	...
Napięcie znamionowe	...	230 V AC / 50 Hz	...	...
Wyjście	...	...	Interfejs Wiegand - 26 bit	...
Standard	TCP/IP	...	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Całkowity maksymalny prąd	...	16 A	...	...
Przetwornik	1/2.9 " Progressive Scan CMOS	...	...	1/2.7 " CMOS
Maksymalne łączne obciążenie	...	3680 W	...	...
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...	...	2.1 Mpx
Liczba gniazd sieciowych	...	1 x CEE 7/5	...	...
Bezpiecznik	...	—	...	...
Wyłącznik	...	—	...	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...	...	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H
Obiektyw	2.8 mm @ F2.1	...	...	2.8 mm
Zoom optyczny	—	...	...	...
Zoom cyfrowy	—	...	...	...
Interfejs RS-485	—	...	...	...
Kąt widzenia	101 °	...	...	• 103 ° (dane producenta) • 100 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...	...	30 m
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny) - W komplecie znajduje się karta pamięci TF-64G-T-L 64GB	...	...	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	...	...	Automatyczna
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...	...	...
Wyjście wideo	...	...	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	...	...	> 65 dB
Menu ekranowe OSD	...	...	...	✓
Audio	• Wbudowany mikrofon, • Przesył audio po sieci, • Detekcja dźwięku	...	...	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1080p	...	...	...
Interfejs sieciowy	• Wi-Fi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n, • 10/100 Base-T (RJ-45)	...	...	...
WEB Server	Wbudowany	...	...	...
Maks. liczba użytkowników on-line	6	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

ONVIF	—	...	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a>	...	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja <a href="#">EZStation</a>	...	...	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456	...	...	...
Porty dostępu przez www	80, 554	...	...	...
Domyślny adres IP	lub 192.168.1.13 DHCP	...	...	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...	...	...
Port ONVIF	—	...	...	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...	...	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moduł Wi-Fi</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny)</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 4</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : Detekcja sylwetki człowieka</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe : 4 kV</li> </ul>	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Sharpness - Wyostrożenie konturów obrazu</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Strefy prywatności</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> </ul>
Obudowa	Compact, Metal + Plastik	...	...	Compact, Aluminium
Kolor	Biały	Pomarańczowy	...	Biały
Klasa szczelności	IP67	...	...	IP67
Wandaloodporna	—	...	...	...
Zasilanie	12 V DC / 300 mA	...	12 V DC / 20 mA (brak zasilacza w zestawie)	• PoC, • 12 V DC / 350 mA
Pobór mocy	≤ 3.6 W	...	...	≤ 4.2 W
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.29 kg	1.57 kg	0.16 kg	0.37 kg
Wymiary	168 x 88 x 72 mm	...	99 x 72 x 17 mm	165 x 70 x 72 mm
Obsługiwane języki	angielski	...	...	...
Producent / Marka	UNIVIEW	...	DAHUA	DAHUA
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata	3 lata