




	INTELIĞENTNE GNIAZDO ELEKTRYCZNE ATLO-S11P5-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	INTELIĞENTNE GNIAZDO ELEKTRYCZNE ATLO-P2IP4-TUYA-V2 Wi-Fi, Tuya Smart	KAMERA IP BCS-DMIP2801IR-E-AI - 8.3 Mpx, 4K UHD 2.8 mm
			
	62.04 PLN 76.31 PLN	73.35 PLN 90.22 PLN	1345.00 PLN 1654.35 PLN
Standard	TCP/IP
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	8.3 Mpx
Napięcie znamionowe	100 ... 250 V, 50 / 60 Hz	90 ... 250 V, 50 / 60 Hz	...
Maksymalne łączne obciążenie	4000 W	3680 W	...
Całkowity maksymalny prąd	16 A	16 A	...
Liczba gniazd sieciowych	1 szt.	2 szt.	...
Typ gniazda	CEE 7/3 (Schuko)	CEE 7/3 (Schuko)	...
Uziemienie	✓	✓	...
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem • Tryb Poza domem - automatyczne włączanie i wyłączanie urządzeń o różnych porach, by zamaskować swoją nieobecność w domu • Łatwa obsługa • Przycisk ON/OFF • Dioda STATUS • Wbudowany moduł Bluetooth, umożliwiający kontrolowanie urządzenia w przypadku utraty połączenia z siecią WiFi 	<ul style="list-style-type: none"> • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem • Łatwa obsługa • Przycisk ON/OFF • Dioda STATUS 	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	-20 °C ... 60 °C	...
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	• 108 ° (dane producenta) • 103 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Interfejs RS-485	—
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	Wbudowany mikrofon
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 8 Mpx (25 kl/s przy wyłączonych funkcjach Ai) 25 kl/s @ 5 Mpx

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	20
ONVIF	19.06
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS 	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS 	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 580 mA
Pobór mocy	≤ 6.9 W @ 12 V DC ≤ 7.9 W @ PoE
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Dome - Metalowa
Kolor	Biały	Szary	Biały
Klasa szczelności	IP55	IP66	IP67
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.178 kg	0.29 kg	0.54 kg
Wymiary	96 x 70 x 65 mm	118 x 154 x 43 mm	Ø 106 x 94 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski
Producent / Marka	ATLO	ATLO	BCS
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata