



	REJESTRATOR MOBILNY AHD ATE-D0401EF-T2 4 KANAŁY AUTONE	KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA SD22204UE- GN - 1080p 2.7 ... 11 mm DAHUA
		
	2078.40 PLN 2556.43 PLN	1545.00 PLN 1900.35 PLN
Standard	AHD	TCP/IP
Przetwornik	...	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx
Wejścia wideo	4 szt. Wtyk M12, 4-pin, Kod A	...
Wyjścia wideo	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. HDMI • 1 szt. VGA • 1 szt. Wideo, CVBS : Gniazdo M12, 6-pin - CINCH, na przewodzie	...
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Oświetlacz IR	...	—
Obiektyw	...	2.7 ... 11 mm
Rozdzielczość zapisywanych nagrań wideo	1920 x 1080 @ 25 kl/s , 1280 x 720 @ 25 kl/s , 720 x 576 @ 25 kl/s	...
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 113 ° ... 30 ° (dane producenta) • 105 ° ... 35 ° (nasze testy)
Maks. pojemność karty pamięci	2 x 128 GB SD/SDHC	...
Zoom optyczny	...	x 4
Zoom cyfrowy	...	x 16
Obsługiwane dyski twarde	1 szt. 2.5 " - 2 TB SATA	...
Czułość	...	0.005 Lux (kolor) 0.0005 Lux (B/W)
GPS	✓	...
Wi-Fi	✓	...
3G/4G	✓	...
Gniazdo SIM	mini SIM	...
RS-485	✓	...

Prędkość obrotowa przy presetach	...	<ul style="list-style-type: none"> • 100 °/s (poziom) • 60 °/s (pion)
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	...	<ul style="list-style-type: none"> • 0.1 °/s ... 100 °/s (poziom) • 0.1 °/s ... 60 °/s (pion)
Temperatura pracy	-20 °C ... 70 °C	...
Zakres obrotu w poziomie	...	0 ° ... 355 - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Zakres obrotu w pionie	...	0 ° ... 90 °
Protokoły	...	DH-SD
Interfejs RS-485	...	—
Liczba presetów	...	300
Skanowanie w poziomie	...	—
Ustawiane trasy ruchu	...	8
Metoda kompresji obrazu	H.264	H.265 / H.264 / MJPEG
Audio	...	—
Przepływność (bitrate)	...	448 ... 8192 kbit/s
Wejścia / wyjścia alarmowe	8 / 1	—
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-TX (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
WEB Server	...	Wbudowany, Zgodność z NVR
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20
ONVIF	...	18.06
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port 37777 <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Zasilanie kamer napięciem 12V DC bezpośrednio z rejestratora - Złącze M12 • Rejestracja zdarzeń alarmowych i serwisowych • Detekcja ruchu • Automatyczne nagrywanie po włączeniu • Aktualizacja oprogramowania przez port USB • Obsługa 3G / 4G Rejestrowanie przebytej trasy pojazdu przy pomocy odbiornika GPS Dostęp do podglądu obrazu na żywo, do nagrań oraz zapisanej drogi poprzez dedykowany serwer Darmowe konto na serwerze producenta Aplikacja serwerowa CMSV6 dla systemu Windows (darmowa licencja do 10 urzędzeń) Możliwość kopiowania nagrań z urzędzenia na własny serwer przez interfejs Wi-Fi 	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Tryb dzień/noc • Analiza IVS : detekcja twarzy, przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt • Parking action - ustawienie się kamery na określoną pozycję lub uruchomienie ścieżki w przypadku braku aktywności operatora przez ustawiony wcześniej czas
Zasilanie	8 V ... 36 V DC	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 460 mA
Pobór mocy	...	≤ 5.5 W
Obudowa	...	Speed Dome, Metalowa
Kolor	...	Biały
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Klasa szczelności	...	IP66
Wandaloodporna	...	IK10
Waga	1.08 kg	0.57 kg
Wymiary	183 x 149 x 59 mm	Ø 123 x 89 mm
Producent / Marka	AUTONE	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata