






	DZWONEK PRZEWODOWY ATLO-DB-1	PRZEDŁUŻACZ DC-2.1/5.5-WG-15M 15 m	WTYK SŁUCHAWKOWY RJ9*P100	KONTROLER DOSTĘPU PR311SE-BK ROGER
				
	16.78 PLN 20.64 PLN	48.00 PLN 59.04 PLN	11.52 PLN 14.17 PLN	450.00 PLN 553.50 PLN
Posłuchaj dostępnych dźwięków	
Obsługa kart	Unique EM 125kHz
Tryb sygnalizacji	Sygnalizacja dźwiękowa
Zasięg odczytu kart	max. 15 cm
Liczba dźwięków dzwonka	1
Wbudowana klawiatura	—
Regulacja głośności	—
W opakowaniu	100 szt. Podana cena za opakowanie	...
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485 • RACS (Roger)
Klasa szczelności	IP40
Wybrane cechy trybu autonomicznego	<ul style="list-style-type: none"> • 1000 zaindeksowanych użytkowników • Współpraca z ekspanderem we/wy typu XM-2 (Tryb Autonomiczny Pełny)
Długość kabla	...	15 m
Napięcie znamionowe	...	12 V DC
Rodzaj złącza	...	1 x Ø 2.1/5.5 mm Gniazdo proste 1 x Ø 2.1/5.5 mm Wtyk prosty	RJ 9 Wtyk 4 pin	...
Kolor	...	Czarny
Mocowanie elementów złącza	Zaciskanie	...
Mocowanie żyły	Zaciskanie	...
Przeznaczenie	Kabel telefoniczny	...
Materiał	PET	...
Przykładowe zastosowanie	KP-4	...

Wybrane cechy	Bardzo prosty i szybki montaż	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość dołączenia dodatkowego czytnika (obustronna kontrola przejścia), • 3 programowalne linie wejściowe NO/NC, • 2 programowalne wyjścia tranzystorowe 1A, • Jedno programowalne wyjście przekaźnikowe 1.5A/30V, • Tryby drzwi (Normalny, Zablokowane, Odblokowane i Warunkowo Odblokowane), • Dowolna topologia magistrali komunikacyjnej, • Obsługa dodatkowych użytkowników typu "gość" definiowanych indywidualnie na każdym kontrolerze, • Integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy ,
Zasilanie	12 V DC	10 ... 15 V DC
Średni pobór prądu	50 mA
Temperatura pracy	-25 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 ... 95 % (bez kondensacji)
Waga	0.06 kg	0.245 kg	0.001 kg	0.18 kg
Wymiary	62 x 88 x 24 mm	...	15 x 10 x 5 mm	152.5 x 46 x 23 mm (Standardowa podstawka obudowy) 152.5 x 46 x 35 mm (Grubsza podstawka obudowy)
Producent / Marka	ATLO	ROGER
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	3 lata