



	PUNKT DOSTĘPOWY LOCO-M5 UBIQUITI	PRZEWÓD POMIAROWY RJ11-W/LSA-W/2/2M
		
	346.54 PLN 426.24 PLN	6.40 PLN 7.87 PLN
Zakres częstotliwości	5470 MHz ... 5825 MHz	...
Przewód	...	RJ11 : Wtyk / LSA : Wtyk
Typ anteny	2Tx 2Rx MIMO 13 dBi Zintegrowana	...
Długość kabla	...	2 m
Polaryzacja	pionowa/pozioma	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Solidne wykonanie • Bardzo elastyczny
Standardy	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.11a • IEEE 802.11n 	...
VSWR	1.4 : 1	...
Porty LAN	1 x 10/100 Mbps	...
Czułość odbiornika	<ul style="list-style-type: none"> • -83 dBm @ 6 ... 24 Mbps • -80 dBm @ 36 Mbps • -77 dBm @ 48 Mbps • -75 dBm @ 54 Mbps 	...
System operacyjny	AirOS	...
Tryby pracy	Station, Station WDS, Access Point, AccessPoint WDS	...
Zabezpieczenia	zabezpieczenia przeciwprzepięciowe 15kV dla toru radiowego	...
Moc nadajnika	<ul style="list-style-type: none"> • 23 dBm @ 6 ... 24 Mbps • 21 dBm @ 36 Mbps • 19 dBm @ 48 Mbps • 18 dBm @ 54 Mbps 	...
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie poziomej (H)	45 °	...
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie pionowej (V)	45 °	...
Pamięć	32 MB SDRAM, 8 MB FLASH	...
Procesor	Atheros MIPS 24KC, 400MHz	...
Zasilanie PoE	✓	...
Zasilanie	24 V / 0.5 A	...

Temperatura pracy	-30 °C ... 80 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	/ 5 % ... 95 %	...
Waga	0.190 kg	0.03 kg
Wymiary	179 x 80 x 60 mm	...
Producent / Marka	UBIQUITI	...
Gwarancja	2 lata	2 lata