






	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW2241TMO-A-0280B-S2-DIP - 1080p 2.8 mm DAHUA	PÓŁKA REGULOWANA P19R/450/B-V2 STALFLEX	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP DS-7108HQHI-K1(C)(S) 8 KANAŁÓW Hikvision	ZAŚLEPKA AD-1S/ZP-45X45 System 45
				
	542.00 PLN 666.66 PLN	95.26 PLN 117.17 PLN	584.00 PLN 718.32 PLN	3.15 PLN 3.87 PLN
Szerokość	...	19 "
Materiał	Tworzywo sztuczne
Wysokość	...	1 U
Mocowanie	...	czteropunktowe
Zastosowanie	...	RACK 19"	...	System 45
Nośność	...	30 kg
Standard	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	...
Przetwornik	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Wejścia wideo	8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 1 szt. VGA	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL
Zasięg oświetlacza IR	60 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Wejścia audio	1 szt. CINCH, Coaxial audio - Audio z kamer	...
Obiektyw	2.8 mm
Wyjścia audio	1 szt. CINCH	...
Kąt widzenia	• 109 ° (dane producenta) • 104 ° (nasze testy)
Metoda kompresji obrazu	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264	...
Wyjście wideo	1 Vpp / 75 Ω : AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Audio	• Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI
Wybrane funkcje	• WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • AGC - Automatyczna regulacja wzmacnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Strefy prywatności - maks. 8 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu	Rozstaw szyn montażowych : min. 450 mm, max. 610 mm
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Pobór mocy	max. 5.1 W
Obudowa	Dome, Metal + Plastik
Klasa szczelności	IP67
Wandaloodporna	—
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C

Rozdzielczości zapisanego obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • HD-TVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 3 Mpx - 1920 x 1536 - Kanał 1 / 2 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • AHD : 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • HD-CVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • CVBS : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048 	...
Regulacja prędkości zapisu	6 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 15 kl/s 1080N @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s D1 @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał	...
Tryby pracy	8 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS / IP + 4 x IP	...
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	...
Obsługiwane dyski twarde	1 x 6 TB SATA	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 8 kamer	...
Interfejs sieciowy	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX	...
Przepływność (bitrate)	32 ... 6144 kbit/s	...
Funkcje sieciowe	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / -	...
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.64	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	554 RTSP, 8000	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ - Strumień główny • rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/ - Strumień pomocniczy 	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	-	...
Sterownice głowicami obrotowymi PTZ	Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision	...
Detekcja ruchu	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji	...
USB	2 szt. USB 2.0	...
Obsługa myszą	✓	...
Pilot IR w zestawie	-	...
Zasilanie	12 V DC / 425 mA	...	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	...
Kolor	Biały	...	Biały	Biały
Waga	0.41 kg	2.3 kg	0.5 kg	0.006 kg


 DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wymiary	Ø 122 x 99 mm	482 x 44 x (450 ... 610) mm	210 x 200 x 48 mm	45 x 45 x 16 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	DAHUA	STALFLEX	Hikvision	STASINSKI / JAVEL
SAP Code	300226918	...
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00