



	<a href="#">PATYCZKI CZYSZCZĄCE CLEANING-STICKS/20 AG TERMOPASTY</a>	<a href="#">ZASILACZ UPS AT- UPS650BK-LCD 650 VA EAST</a>
		
	22.20 PLN 27.31 PLN	215.06 PLN 264.52 PLN
Moc czynna	...	390 W
Moc pozorna	...	650 VA
W opakowaniu	20 szt. - Podana cena za opakowanie	...
Napięcie wejściowe	...	165 V ... 275 V AC
Częstotliwość wejściowa	...	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)
Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czyszczenie optyki</li> <li>• Czyszczenie głowic w drukarkach igłowych</li> <li>• Czyszczenie mechanicznych elementów drukarek (m. in. mechanizmy podające papier, napędy głowic drukujących)</li> <li>• Czyszczenie matryc LCD</li> <li>• Czyszczenie klawiatur, myszek oraz innych sprzętów elektronicznych, w których występują trudno dostępne miejsca</li> </ul>	...
Napięcie wyjściowe	...	230 V AC $\pm$ 10 % (aproxymowana sinusoida)
Częstotliwość wyjściowa	...	50 / 60 Hz $\pm$ 1 %
Czas przełączenia	...	$\leq$ 10 ms
Czas ładowania (do poziomu 90%)	...	8 godz.
Akumulator	...	1 szt. - 12V/7Ah
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 19 minut @ 100 W</li> <li>• 6 minut @ 200 W</li> <li>• 2 minuty @ 300 W</li> </ul>
Liczba wyjść	...	2 szt. CEE 7/3 (Schuko)
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bezpiecznik topikowy</li> <li>• Przeciwpzepięciowe</li> <li>• Ochrona przeciwprzeciążeniowa</li> <li>• Ochrona przed przeładowaniem</li> <li>• Filtr linii telefonicznej</li> </ul>

Sygnalizacja stanu pracy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy,</li> <li>• Sygnalizacja dźwiękowa</li> </ul>
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatyczny regulator napięcia AVR</li> <li>• Współpraca z agregatami prądotwórczymi</li> <li>• Zdalne zarządzanie - aplikacja UPSmart w zestawie</li> <li>• Wbudowany filtr EMI, RFI</li> <li>• Konfigurowalny alarm</li> </ul>
Przeznaczenie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• systemy monitoringu</li> <li>• centra magazynowania danych</li> <li>• sieć, serwery, stacje robocze</li> <li>• wyposażenie przemysłowe</li> </ul>
Typ obudowy	...	Tower
Temperatura pracy / wilgotność względna	...	0 °C ... 40 °C / 20 ... 90 %
Waga	...	4.3 kg
Wymiary	123 x 12 x 4 mm	290 x 110 x 145 mm
Producent / Marka	AG TERMOPASTY	EAST
Gwarancja	...	2 lata