

	CZYTNIK KART PAMIĘCI SD/MICRO SD Y-9321 UNITEK	MODUŁ KONTROLERA DOSTĘPU MC16-PAC-EX-1 ROGER	ZAŚLEPKA DO SZAFY RACK Z19-2U*P2
			
	13.78 EUR 16.95 EUR	339.76 EUR 417.90 EUR	6.92 EUR 8.51 EUR
Ilość obsługiwanych przejść	...	1	...
Wejścia	...	8	...
Złącze zewnętrzne	USB 3.1 - wtyk A
Wyjścia	...	8	...
W opakowaniu	2 szt. Podana cena za opakowanie
Ilość użytkowników	...	max. 12000 - Liczba identyfikatorów	...
Szerokość	19 "
Wysokość	2 U
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (32/64bit), Linux, Mac OS 10.12 lub nowszy
Ilość nośników dla identyfikatora	...	8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.	...
Materiał wykonania	Stal - malowanie proszkowe
Szybkość transmisji	≤ 5 Gb/s
Liczba uprawnień na identyfikator	...	100	...
Pamięć bufora	...	Bufor 8 000 000 zdarzeń	...
Obsługa czytników MCT	...	16 szt.	...
Obsługiwane karty pamięci	SD (Secure Digital), microSD - SDHC, SDXC
Podłączenia czytników	...	4 szt. - Wiegand / PRT	...
Liczba punktów logowania	...	2	...
Liczba terminali dostępu	...	4	...
Ilość stref dostępu	...	2	...
Ilość stref alarmowych	...	2	...
Liczba węzłów automatyki	...	2	...
Kolor	Biały	...	Czarny
Współpraca z akumulatorem	...	12 V / 7 Ah	...
Komunikacja	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet - Gniazdo RJ-45 • Interfejs RS-485 • RACS 5 v2 (Roger) 	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x Gniazdo SD • 1 x Gniazdo microSD • Odczyt 2 kart pamięci jednocześnie • Plug & Play 	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa zintegrowana w programie VISO EX • Funkcje w systemie VISO EX: - baza danych MSSQL - praca w systemach rozproszonych - praca wielostanowiskowa - monitorowanie przejść z podglądem wideo - raportowanie zdarzeń RCP - maksymalna liczba przejść w systemie - nieograniczona - podział systemu na partycje obsługiwane przez niezależnych operatorów - narzędzie do integracji z systemami RACS5 (API) - integracje z wieloma systemami (systemy wind, aplikacje budynkowe, systemy SMS, BMS, PSIM, VMS, Active Directory) 	...
Zasilanie	USB	<ul style="list-style-type: none"> • 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC 	...
Temperatura pracy	...	5 °C ... 40 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 95 % (bez kondensacji)	...
Waga	0.02 kg	0.14 kg	0.37 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> • 38 x 35 x 11 mm • 12 cm (długość kabla) 	175 x 72 x 30 mm	...
Producent / Marka	UNITEK	ROGER	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata