



	<a href="#">PRZEWÓD 2C-W/J-W-1.5M-HO 1.5 m VITALCO</a>	<a href="#">PODWÓJNY INTELIGENTNY DOTYKOWY PRZELĄCZNIK ŚWIATŁA ATLO-TB2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart</a>
		
	25.10 PLN 30.87 PLN	41.89 PLN 51.52 PLN
Zastosowanie	...	Współpraca z oświetleniem - włączanie/wyłączanie
Napięcie znamionowe	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Przewód	2 x CINCH Wtyk / JACK 3.5 mm Wtyk STEREO	...
Długość kabla	1.5 m	...
Moc maksymalna	...	300 W (dla każdego wyjścia)
Prąd znamionowy	...	max. 10 A
Liczba przycisków	...	2 (dotykowe)
Liczba wyjść	...	2
Typ złącza	...	zaciski skręcane
Komunikacja bezprzewodowa	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS</li> </ul>
Producent / Marka	VITALCO	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pozłacane wtyki złącza,</li> <li>• Aluminiowa obudowa złącza,</li> <li>• Przewody wykonane z miedzi beztlenowej OFC o wysokiej czystości,</li> <li>• Doskonale ekranowanie,</li> <li>• Izolacja 100 MΩ,</li> <li>• Wysoka jakość i precyzja wykonania zapewnia przesył sygnału bez zakłóceń i strat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem,</li> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem,</li> <li>• Sygnalizacja LED</li> <li>• Podświetlany, dotykowy panel sterujący</li> <li>• Produkt nie pasuje do standardowych puszek montażowych o średnicy 60 mm</li> </ul>
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne + Szkło akrylowe (pleksiglas)
Kolor	...	Biały
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 50 °C

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	≤ 80 %
Waga	0.072 kg	0.134 kg
Wymiary	...	86 x 86 x 34 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata