




	KAMERA WANDAŁOODPORNĄ AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDBW1200RA-Z-2712-S6 - 1080p 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA	PUSZKA PODTYNKOWA POCZWÓRNA P-4X60-D SIMET	POKRYWA SYGNALIZACYJNA Z WĄSAMI PS-60/EPN Elektro-Plast
			
	465.00 PLN 571.95 PLN	32.03 PLN 39.40 PLN	0.62 PLN 0.76 PLN
Zastosowanie	Oznaczenie miejsca osadzenia puszki pod tynkiem
Ilość segmentów	...	4	...
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Przetwornik	Progressive Scan CMOS
Wymiary montażowe	Ø 60 mm
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Podtynkowa do ścian pustych • usztywniona konstrukcja • wskaźnik palności : 960 °C • Klasa V0 • 4 x 4 punkty mocowania • 8 wkrętów montażowych, 4 specjalne śruby z zaczepami do mocowania w ścianie, 6 przegród kablowych - w zestawie 	...
Materiał wykonania	...	bezhalogenowy i niepalny	Tworzywo sztuczne
Obiektyw	2.7 ... 12 mm - Motozoom - AutoFocus
Rozstaw otworów montażowych	...	60 mm	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 98 ° ... 28 ° (dane producenta) • 90 ° ... 27 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	60 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 65 dB

Audio	—
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom - Sterowanie możliwe tylko z poziomu rejestratorów Dahua w trybie HD-CVI • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 8 • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Zasilanie	12 V DC / 340 mA
Pobór mocy	≤ 4.1 W
Obudowa	Dome, Metalowa
Kolor	Biały	Niebieski	Czerwony
Wandaloodporna	IK10
Klasa szczelności	IP67	IP30	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.6 kg	0.17 kg	0.004 kg
Wymiary	Ø 126 x 100 mm	286 x 71 x 63 mm	Ø 64 x 8 mm
Producent / Marka	DAHUA	SIMET	Elektro-Plast Nasielsk
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata